



Ricoh - SG 3210DNw (405857)

Drukarki specjalistyczne - stałoatramentowe / żelowe

cena brutto

1 599.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - tusz żelowy 405863 (cyan) GC-51CH	tusze	166.79 zł
Ricoh - tusz żelowy 405864 (magenta) GC-51MH	tusze	166.79 zł
Ricoh - tusz żelowy 405865 (yellow) GC-51YH	tusze	166.79 zł
Ricoh - tusz żelowy 405862 (black) GC-51KH	tusze	180.01 zł

AKCESORIA

Ricoh - podajnik dodatkowy 250 arkuszy (515804) TK1150	akcesoria	774.90 zł
Ricoh - wielofunkcyjny podajnik ręczny 100 arkuszy (515806) BY1040	akcesoria	1 180.80 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	żelowa
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2900 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	512 MB
poziom hałasu	max 58.8 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 4800x1200 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 29 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 29 stron A4/min
czas wydruku pierwszej strony	do 6.5 sekund
czas nagrzewania	do 35 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
szybkie wybieranie	do 0 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie

Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie
technologia skanowania	nie
skanowanie w kolorze	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do nie dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do nie dpi
szybkość skanowania monochromatycznego	min 0 ms/wiersz
szybkość skanowania w kolorze	min 0 ms/wiersz
szybkość rozpoznawania tekstu	0 s/stronę A4
kodowanie koloru	0 bit
skala szarości	0 poziomy
wersja sterownika Twain	nie
systemy polepszające jakość	nie
skanowanie do plików w formacie	nie
inne cechy	nie

Parametry Kopiowania

możliwość kopiowania	nie
rozdzielczość kopiowania	nie dpi
kopiowanie w kolorze	nie
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 0 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 0 kopii/min
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 0 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	0
automatyczne kopiowanie dwustronne (DADF)	nie
inne funkcje	nie

Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 256 g/m ² (podajnik ręczny, 163 g/m ² - kaseta standardowa)
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 0 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
podajnik kopert (możliwość drukowania)	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 20 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 88 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 297 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 (JIS) B6 (JIS) Letter Legal Executive 80 x 130 mm 16K koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	RPCS raster
-----------------------------	-------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet (10 base-T/100 base-TX) Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi Direct
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Mopria, Ricoh Smart Device Connector)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 10.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 12 kg
szerokość produktu	399 mm
głębokość produktu	437 mm
wysokość produktu	213 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	max 45 W

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 8.1/10, Windows Server 2012/2012R2/2016/2019
Mac OS	Macintosh OS X v10.12, lub późniejszy

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka żelowa Ricoh SG 3210DNw, komplet tuszy startowych o wydajności do 1 000 stron A4 w czerni i do 1 500 stron A4 w kolorze
software	Remote, Device Manager NX

Inne

panel sterowania	4-liniowy panel operacyjny (tylko w języku angielskim)
------------------	--

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Ricoh	12 miesięcy (lub 24 miesiące po rejestracji na stronie www.gwarancja.ricoh.pl) - w serwisie
-----------------------------	--