



Samsung - SL-C3060ND (SS213C / SL-C3060ND/SEE)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - pojemnik na zużyty toner (CLT-W506)	pojemniki na zużyty tusz/toner	125.09 zł
Samsung - toner CLT-K503L (black)	tonery	529.22 zł
Samsung - toner CLT-C503L (cyan)	tonery	596.71 zł
Samsung - toner CLT-M503L (magenta)	tonery	596.71 zł
Samsung - toner CLT-Y503L (yellow)	tonery	596.71 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.62 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.62 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	42.41 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	42.41 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 60000 stron
szybkość procesora	800 MHz
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 9600x600 dpi (tryb best)
rozdzielczość druku kolorowego	do 9600x600 dpi (najwyższa)
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4

faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
szybkie wybieranie	do 0 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
faks internetowy	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi (skaner płaski) do 600x600 dpi (automatyczny podajnik dokumentów)
kodowanie koloru	24 bit
skanowanie do plików w formacie	PDF JPG TIFF XPS PDF/A
skanowanie do chmury	tak (wymaga aplikacji Samsung Cloud Print)
inne cechy	Skanowanie do folderu (SMB FTP); Skanowanie na dysk twardy; Skanowanie do pamięci USB; Skanowanie do platformy WSD; Skanowanie za pomocą WSD; Skanowanie do komputera; Skanowanie do PC; Uwierzytelnianie LDAP, Skanowanie z panelu przedniego, kopiowanie, wiadomości e-mail, faksowanie, oprogramowanie Samsung Scan aplikacja użytkownika przez interfejs TWAIN lub WIA

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 30 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 30 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	max 216 mm min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze karton folie papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy papier archiwalny papier blankietowy etykiety papier bawełniany papier kolorowy papier dziurkowany papier firmowy papier błyszczący koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 (JIS, ISO) Oficio pocztówki Legal Folio Letter Executive Statement koperty (DL, C5, C6, Monarch, nr 10, nr 9)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	SPL
emulacja	PCL 5 PCL 6 PostScript 3 PDF (1.7)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie (opcja)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) USB Host Ethernet (10/100/1000 Base-TX)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (802.11 b/g/n) Wi-Fi Direct NFC
drukowanie z chmury	tak (Samsung Cloud Print, Google Cloud Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, certyfikat Mopria, aplikacja mobilna, PrinterOn Print)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	567 mm
głębokość opakowania	562 mm
wysokość opakowania	619 mm
waga produktu (netto)	ok. 24.6 kg
waga w opakowaniu	ok. 28.4 kg
szerokość produktu	420 mm
głębokość produktu	452.5 mm
wysokość produktu	476.8 mm (maks. 769.6 mm)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 70 %
---	----------------------

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C
max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (110-127V)
sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii średnio 500 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows: XP (32/64-bitowy), 2003 Server (32/64-bitowy), Vista (32/64-bitowy), 2008 Server (32/64-bitowy), 7 (32/64-bitowy), 2008 Server R2, 10 (32/64-bitowy), 2012 Server, 2016 Server
Mac OS MAC OS 10.6 – 10.12
UNIX Linux: Red Hat Enterprise Linux (5, 6, 7), Fedora (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), openSUSE (11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2), Ubuntu (11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10), SUSE Linux Enterprise Desktop (11, 12), Debian (6, 7, 8), Mint (13, 14, 15, 16, 17)
Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)

Zawartość Opakowania

hardware Urządzenie wielofunkcyjne SL-C3060ND, Przewód zasilający (1 lub więcej), Wkład z czarnym tonerem (ok. 4000 stron), Wkład z błękitnym tonerem (ok. 2500 stron), Wkład z żółtym tonerem (ok. 2500 stron), Wkład z purpurowym tonerem (ok. 2500 stron)
Podręcznik użytkownika, karta gwarancyjna, CD
software Wspólny instalator Samsung, Total Uninstaller, sterownik druku SPL/PCL6, sterownik TWAIN/WIA, PC Fax Utility, Easy Printer Manager, Easy Document Creator, program Scan OCR, Printer Diagnostics, Printer Center, Easy Eco Driver Pack, Stylish UI Pack, wyświetlanie podręcznika użytkownika, Lite SM

Inne

panel sterowania 4-wierszowy wyświetlacz LCD
IPP tak
zapisywanie prac na HDD nie
znak wodny tak

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie