



Samsung - SL-C4060FX (SS218B / SL-C4060FX/SEE)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - pojemnik na zużyty toner (CLT-W506)	pojemniki na zużyty tusz/toner	125.09 zł
Samsung - toner CLT-C603L (cyan)	tonery	915.00 zł
Samsung - toner CLT-M603L (magenta)	tonery	915.00 zł
Samsung - toner CLT-Y603L (yellow)	tonery	915.00 zł
Samsung - toner CLT-K603L (black)	tonery	919.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	33.58 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	33.58 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	3072 MB
maksymalna pamięć	5120 MB
pojemność dysku twardego	320 GB
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
szybkość procesora	1500 MHz
poziom hałasu	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 9600x600 dpi (tryb best)
rozdzielczość druku kolorowego	do 9600x600 dpi (najwyższa)
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 40 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 8 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak

szybkie wybieranie	do 500 lokacji
ECM (Error Correction Mode)	tak
przekazywanie faksu	tak
PC-FAX	tak
faks internetowy	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do plików w formacie	PDF JPG TIFF XPS PDF (przeszukiwalny, kompaktowy, szyfrowany, z podpisem cyfrowym) PDF/A
skanowanie do chmury	tak (wymaga aplikacji Samsung Cloud Print)
inne cechy	Skanowanie do folderu (SMB FTP); Skanowanie na dysk twardy; Skanowanie do pamięci USB; Skanowanie do platformy WSD; Skanowanie do komputera; Skanowanie do komputera; Uwierzytelnianie LDAP

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 40 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 40 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 550 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2300 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze karton folie papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy papier archiwalny papier blankietowy etykiety papier bawełniany papier kolorowy papier dziurkowany

	<p>papier firmowy papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący koperty</p>
obsługiwane formaty nośników	<p>A4 A5 A6 B5 (JIS, ISO) Oficio pocztówki Legal Folio Letter Executive Statement koperty (DL, C5, C6, Monarch, nr 10, nr 9)</p>

Języki i Emulacje

emulacja	<p>PCL 5 PCL 6 PostScript 3 PDF (1.7)</p>
----------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie (opcja)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<p>USB (2.0 Hi-Speed) USB Host Ethernet (10/100/1000 Base-TX)</p>
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	<p>Wireless (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi Direct NFC Bluetooth</p>
drukowanie z chmury	tak (Samsung Cloud Print, Google Cloud Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, certyfikat Mopria, aplikacje mobilne, PrinterOn Print)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	580 mm
głębokość opakowania	561 mm
wysokość opakowania	632 mm
waga produktu (netto)	ok. 28.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 32.8 kg
szerokość produktu	420 mm (maks. 673 mm)
głębokość produktu	453 mm (maks. 773 mm)
wysokość produktu	529 mm (maks. 1082 mm)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	<p>min 20 % max 70 %</p>
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	<p>min 10 °C max 30 °C</p>

Zasilanie

rodzaj zasilania	<p>sieciowe AC (110-127V) sieciowe AC (220-240V)</p>
zużycie energii	średnio 600 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	<p>Windows: XP (32/64-bitowy), 2003 Server (32/64-bitowy), Vista (32/64-bitowy), 2008 Server (32/64-bitowy), 7 (32/64-bitowy), 2008 Server R2, 10 (32/64-bitowy), 2012 Server, 2016 Server</p>
---------	--

Mac OS MAC OS 10.6 – 10.12
UNIX Linux Red Hat Enterprise Linux (5, 6, 7), Fedora (17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25), openSUSE (12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1, 42.2), Ubuntu (12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10), SUSE Linux Enterprise Desktop (11, 12), Debian (7, 8), Mint (13, 14, 15, 16, 17, 18)
Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne SL-C4060FX, Przewód zasilający (1 lub więcej), Wkład z czarnym tonerem (ok. 4000 stron), Wkład z błękitnym tonerem (ok. 2500 stron), Wkład z żółtym tonerem (ok. 2500 stron) Wkład z purpurowym tonerem (ok. 2500 stron) Podręcznik użytkownika, Przewód faksu (tylko punkt dostępu), karta gwarancyjna, CD
software	Wspólny instalator Samsung, Total Uninstaller, sterownik druku PCL6, sterownik TWAIN/WIA, PC Fax Utility, Easy Printer Manager, Easy Document Creator, program Scan OCR, Printer Diagnostics, Printer Center, Easy Eco Driver Pack, Stylish UI Pack, wyświetlanie podręcznika użytkownika, Lite SM

Inne

panel sterowania	Kolorowy dotykowy panel sterowania 7"
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	tak
znak wodny	tak

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	--------------------------