



Samsung - SL-C480W (SS257C / SL-C480W/SEE)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - pojemnik na zużyty toner (CLT-W406)	pojemniki na zużyty tusz/toner	54.61 zł
Samsung - toner CLT-C404S (cyan)	tonery	258.90 zł
Samsung - toner CLT-M404S (magenta)	tonery	258.90 zł
Samsung - toner CLT-Y404S (yellow)	tonery	258.90 zł
Samsung - toner CLT-K404S (black)	tonery	274.76 zł
Samsung - bęben CLT-R406 (cyan, magenta, yellow, black)	bębny	537.83 zł
Samsung - zestaw tonerów CLT-P404C (cyan, magenta, yellow, black)	tonery	931.23 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik CLT-K404S (black) PRI	tonery	101.60 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-Y404S (yellow) BP	tonery	125.31 zł
Lambda - toner zamiennik CLT-C404 (cyan) LAM	tonery	133.49 zł
Lambda - toner zamiennik CLT-K404 (black) LAM	tonery	133.49 zł
Lambda - toner zamiennik CLT-M404 (magenta) LAM	tonery	133.49 zł
Lambda - toner zamiennik CLT-Y404 (yellow) LAM	tonery	133.49 zł
Printé - toner zamiennik CLT-C404S (cyan) PRI	tonery	138.38 zł
Printé - toner zamiennik CLT-M404S (magenta) PRI	tonery	138.38 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-K404S (black) BP	tonery	140.99 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-C404S (cyan) BP	tonery	164.39 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-M404S (magenta) BP	tonery	164.39 zł
Printé - toner zamiennik CLT-Y404S (yellow) PRI	tonery	280.44 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	18.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.77 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	95.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	44.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
szybkość procesora	800 MHz
poziom hałasu	max 48 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 2400x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 18 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 4 stron A4/min

czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 26 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
szybkie wybieranie	do 0 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
faks internetowy	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
skanowanie do plików w formacie	PDF JPG TIFF
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do pamięci USB, skanowanie do platformy WSD, skanowanie za pomocą WSD, skanowanie do PC, skanowanie PC

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 18 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 4 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 0 arkuszy

maksymalna pojemność podajników	do 150 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 152 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze karton papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy papier blankietowy papier etykietowy papier bawełniany papier kolorowy papier błyszczący
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 (JIS, ISO) pocztówki

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	SPL
emulacja	PCL 5 PCL 6 PostScript 3 PDF (1.7)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) USB Host Ethernet (10/100 Base-Tx) Wireless (802.11b/g/n) NFC Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Samsung Cloud Print, Google Cloud Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, certyfikat Mopria, aplikacje mobilne)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	501 mm
głębokość opakowania	466 mm
wysokość opakowania	398 mm
waga produktu (netto)	ok. 12.9 kg
waga w opakowaniu	ok. 15.7 kg
szerokość produktu	406 mm
głębokość produktu	396 mm (maks. 420.8 mm)
wysokość produktu	288.6 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-127V) sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 290 W

Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows: XP (32/64-bitowy), 2003 Server (32/64-bitowy), Vista (32/64-bitowy), 2008 Server (32/64-bitowy), 7 (32/64-bitowy), 2008 Server R2, 10 (32/64-bitowy), 2012 Server, 2016 Server
Mac OS	MAC OS 10.6 – 10.11
UNIX	Linux: Red Hat Enterprise Linux (5, 6, 7), Fedora (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), openSUSE (11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2), Ubuntu (10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04), SUSE Linux Enterprise Desktop (11, 12), Debian (6, 7, 8), Mint (13, 14, 15, 16, 17), Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne C480W, Przewód zasilający (1 lub więcej), Wkład z czarnym tonerem (ok. 700 stron), Wkład z błękitnym tonerem (ok. 500 stron), Wkład z żółtym tonerem (ok. 500 stron), Wkład z purpurowym tonerem (ok. 500 stron), Podręcznik użytkownika, karta gwarancyjna, CD, przewód USB
software	Wspólny instalator Samsung, Total Uninstaller, sterownik druku SPL/PCL6, sterownik TWAIN/WIA, PC Fax Utility, Easy Printer Manager, Easy Document Creator, program Scan OCR, Printer Diagnostics, Printer Center, Easy Eco Driver Pack, Stylish UI Pack, wyświetlanie podręcznika użytkownika, Lite SM

Inne

panel sterowania	2-wierszowy wyświetlacz LCD
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------