



Samsung - SL-M2835DW (SS346A / SL-M2835DW/SEE)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner MLT-D116S (black)	tonery	231.28 zł
Samsung - bęben MLT-R116 (black)	bębny	264.63 zł
Samsung - toner MLT-D116L (black)	tonery	330.07 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - bęben zamiennik MLTR116 (black) PRI	bębny	60.27 zł
Printé - toner zamiennik MLT-D116L (black) PRI	tonery	101.60 zł
Lambda - bęben zamiennik MLT-R116 (black) LAM	bębny	125.92 zł
Black Point - bęben zamiennik MLT-R116 (black) BP	bębny	155.02 zł
Lambda - toner zamiennik MLT-D116L (black) LAM	tonery	175.61 zł
Black Point - toner zamiennik MLT-D116L (black) BP	tonery	264.79 zł
Black Point - toner zamiennik MLT-D116L (black) BP OH! GREEN	tonery	298.89 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.39 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	600 MHz
miesięczne obciążenie	do 12000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x600 dpi (tryb best)
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy

pojemność podajnika (koperty)	do 1 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 120 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier bezdrzewny papier bond papier makulaturowy papier bawełniany papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze karton koperty folie etykiety
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 (ISO, JIS) Oficio koperty (DL, C5)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	SPL
emulacja	PCL 6 PCL 5e

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (10/100 Base TX) Wireless (802.11b/g/n) USB (2.0 Hi-Speed) Wi-Fi Direct NFC
drukowanie z chmury	tak (Samsung Cloud Print, Google Cloud Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Certyfikat Mopria, Aplikacje mobilne)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	458 mm
głębokość opakowania	449 mm
wysokość opakowania	315 mm
waga produktu (netto)	ok. 7.4 kg
waga w opakowaniu	ok. 9.6 kg
szerokość produktu	368 mm
głębokość produktu	334.5 mm
wysokość produktu	202 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-127V) sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 400 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows: XP (32/64-bitowy), 2003 Server (32/64-bitowy), Vista (32/64-bitowy), 2008 Server (32/64-bitowy), 7 (32/64-bitowy), 2008 Server R2, 10 (32/64-bitowy), 2012 Server, 2016 Server
Mac OS	MAC OS 10.5 – 10.10
UNIX	Linux: Red Hat Enterprise Linux (5, 6, 7), Fedora (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), openSUSE (11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2), Ubuntu (11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10), SUSE Linux Enterprise Desktop (11, 12), Debian (6, 7, 8), Mint (13, 14, 15, 16, 17) Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka monochromatyczna SL-M2835DW, Przewód zasilający (1 lub więcej), Wkład z tonerem (ok. 1200 stron), Podręcznik użytkownika, karta gwarancyjna, CD, przewód zasilający, przewód USB
-----------------	---

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	--------------------------