



## Samsung - SL-M2835DW (SS346A / SL-M2835DW/SEE)

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner MLT-D116S (black)	tonery	231.28 zł
Samsung - bęben MLT-R116 (black)	bębny	274.65 zł
Samsung - toner MLT-D116L (black)	tonery	330.07 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - bęben zamiennik MLTR116 (black) PRI	bębny	60.27 zł
Printé - toner zamiennik MLT-D116L (black) PRI	tonery	101.60 zł
Lambda - bęben zamiennik MLT-R116 (black) LAM	bębny	125.92 zł
Black Point - bęben zamiennik MLT-R116 (black) BP	bębny	155.02 zł
Lambda - toner zamiennik MLT-D116L (black) LAM	tonery	175.61 zł
Black Point - toner zamiennik MLT-D116L (black) BP	tonery	264.79 zł
Black Point - toner zamiennik MLT-D116L (black) BP OH! GREEN	tonery	298.89 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.39 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	600 MHz
miesięczne obciążenie	do 12000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 50 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x600 dpi (tryb best)
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy

<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do 1 szt
<b>ilość odbiorników papieru</b>	1
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do 120 arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	nie
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min 76 mm max 216 mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min 127 mm max 356 mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>papier bezdrzewny</b> <b>papier bond</b> <b>papier makulaturowy</b> <b>papier bawełniany</b> <b>papier o wysokiej gramaturze</b> <b>papier o niskiej gramaturze</b> <b>karton</b> <b>koperty</b> <b>folie</b> <b>etykiety</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4</b> <b>A5</b> <b>A6</b> <b>B5 (ISO, JIS)</b> <b>Oficio</b> <b>koperty (DL, C5)</b>

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>SPL</b>
<b>emulacja</b>	<b>PCL 6</b> <b>PCL 5e</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>tak</b>
<b>NFC</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>Ethernet (10/100 Base TX)</b> <b>Wireless (802.11b/g/n)</b> <b>USB (2.0 Hi-Speed)</b> <b>Wi-Fi Direct</b> <b>NFC</b>
<b>drukowanie z chmury</b>	<b>tak (Samsung Cloud Print, Google Cloud Print)</b>
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>tak (Apple AirPrint, Certyfikat Mopria, Aplikacje mobilne)</b>

## Wymiary i Waga

<b>szerokość opakowania</b>	<b>458 mm</b>
<b>głębokość opakowania</b>	<b>449 mm</b>
<b>wysokość opakowania</b>	<b>315 mm</b>
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. 7.4 kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. 9.6 kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>368 mm</b>
<b>głębokość produktu</b>	<b>334.5 mm</b>
<b>wysokość produktu</b>	<b>202 mm</b>

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min 20 % max 70 %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min 10 °C max 30 °C

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (110-127V)</b> <b>sieciowe AC (220-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	średnio 400 W
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	Windows: XP (32/64-bitowy), 2003 Server (32/64-bitowy), Vista (32/64-bitowy), 2008 Server (32/64-bitowy), 7 (32/64-bitowy), 2008 Server R2, 10 (32/64-bitowy), 2012 Server, 2016 Server
<b>Mac OS</b>	MAC OS 10.5 – 10.10
<b>UNIX</b>	Linux: Red Hat Enterprise Linux (5, 6, 7), Fedora (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), openSUSE (11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2), Ubuntu (11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10), SUSE Linux Enterprise Desktop (11, 12), Debian (6, 7, 8), Mint (13, 14, 15, 16, 17) Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)

## Zawartość Opakowania

---

<b>hardware</b>	Drukarka monochromatyczna SL-M2835DW, Przewód zasilający (1 lub więcej), Wkład z tonerem (ok. 1200 stron), Podręcznik użytkownika, karta gwarancyjna, CD, przewód zasilający, przewód USB
-----------------	---

## Gwarancja

---

<b>service</b>	12 miesięcy - w serwisie
----------------	--------------------------