



Samsung - SL-M2875FW

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner MLT-D116S (black)	tonery	231.28 zł
Samsung - bęben MLT-R116 (black)	bębny	264.63 zł
Samsung - toner MLT-D116L (black)	tonery	330.07 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - bęben zamiennik MLTR116 (black) PRI	bębny	60.27 zł
Printé - toner zamiennik MLT-D116L (black) PRI	tonery	101.60 zł
Lambda - bęben zamiennik MLT-R116 (black) LAM	bębny	125.92 zł
Black Point - bęben zamiennik MLT-R116 (black) BP	bębny	155.02 zł
Lambda - toner zamiennik MLT-D116L (black) LAM	tonery	175.61 zł
Black Point - toner zamiennik MLT-D116L (black) BP	tonery	264.79 zł
Black Point - toner zamiennik MLT-D116L (black) BP OH! GREEN	tonery	298.89 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.39 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 1200 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 3000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
miesięczne obciążenie	do 12000 stron
szybkość procesora	600 MHz
poziom hałas	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 26 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4

pamięć faksu	do 600 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 26 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	40 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 120 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 142 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze karty folie papier wstępnie zadrukowany papier ekologiczny papier archiwalny etykiety koperty papier kolorowy
obsługiwane formaty nośników	A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, No-10, DL, C5, C6) / A4 A5 A6 Letter Legal Executive Folio Oficio B5 (ISO) B5 (JIS)

Języki i Emulacje

emulacja	SPL (Samsung Printer Language) PCL 5e PCL 6
-----------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10 / 100 Base TX wireless 802.11b/g/n

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 11.3 kg
szerokość produktu	401 mm
głębokość produktu	362 mm
wysokość produktu	367 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 400 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows 2008R2, Windows 2008, Windows 2003
Mac OS	Mac OS X 10.5 - 10.8
UNIX	Linux

Inne

wyświetlacz LCD	2 liniowy LCD
licencja użytkownika	nie
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service	36 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------