



## Samsung - SL-M2885FW (SS359B / SL-M2885FW/SEE)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner MLT-D116S (black)	tonery	231.28 zł
Samsung - bęben MLT-R116 (black)	bębny	274.65 zł
Samsung - toner MLT-D116L (black)	tonery	330.07 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - bęben zamiennik MLTR116 (black) PRI	bębny	60.27 zł
Printé - toner zamiennik MLT-D116L (black) PRI	tonery	101.60 zł
Lambda - bęben zamiennik MLT-R116 (black) LAM	bębny	125.92 zł
Black Point - bęben zamiennik MLT-R116 (black) BP	bębny	155.02 zł
Lambda - toner zamiennik MLT-D116L (black) LAM	tonery	175.61 zł
Black Point - toner zamiennik MLT-D116L (black) BP OH! GREEN	tonery	298.89 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.39 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 1200 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 3000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 12000 stron
szybkość procesora	600 MHz
poziom hałasu	max 50 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 29 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
faksowanie w kolorze	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi (skaner płaski, Do 600 dpi - automatyczny podajnik dokumentów)
skanowanie do plików w formacie	PDF JPG TIFF
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do platformy WSD, skanowanie za pomocą WSD, skanowanie PC

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 29 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	40 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 291 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 120 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze papier bawełniany papier kolorowy papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy etykiety karton papier bond papier archiwalny koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 (ISO, JIS) Oficio Letter Legal Executive Folio Oficio koperty (DL, C5, nr 10, Monarch)

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	SPL
emulacja	PCL 5 PCL 6

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100 Base-TX) Wireless (802.11b/g/n) Wi-Fi Direct NFC
drukowanie z chmury	tak (Samsung Cloud Print, Google Cloud Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, certyfikat Mopria, aplikacje mobilne)

## Wymiary i Waga

szerokość opakowania	471 mm
głębokość opakowania	432 mm
wysokość opakowania	505 mm
waga produktu (netto)	ok. 13 kg
waga w opakowaniu	ok. 14.1 kg
szerokość produktu	401 mm
głębokość produktu	362 mm
wysokość produktu	367 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-127V) sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 400 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows: XP (32/64 bit), 2003 Server (32/64 bit), Vista (32/64 bit), 2008 server (32/64 bit), 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016 Server
Mac OS	MAC OS 10.5 - 10.10
UNIX	Linux: Red Hat Enterprise Linux (5, 6, 7), Fedora (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), openSUSE (11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2), Ubuntu (11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10), SUSE Linux Enterprise Desktop (11, 12), Debian (6, 7, 8), Mint (13, 14, 15, 16, 17) Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)

## Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne SL-M2885FW, Przewód zasilający (1 lub więcej), Wkład z tonerem (ok. 1200 stron), Podręcznik użytkownika, Przewód faksu (tylko punkt dostępu), karta gwarancyjna, CD, przewód zasilający, przewód USB
software	Wspólny instalator Samsung, Total Uninstaller, sterownik druku SPL/PCL6, sterownik TWAIN/WIA, PC Fax Utility, Easy Printer Manager, Easy Document Creator, program Scan OCR, Printer Diagnostics, Printer Center, wyświetlanie podręcznika użytkownika, Lite SM

## Inne

panel sterowania	2-liniowy wyświetlacz LCD (16 znaków w wierszu)
------------------	---

IPP tak  
dysk twardy (HDD) nie  
drukowanie znaków wodnych tak

## Gwarancja

---

service 12 miesięcy - w serwisie