



Samsung - SL-M4583FX (SS402A / SL-M4583FX)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner MLT-D304S (black)	tonery	841.31 zł
Samsung - toner MLT-D304L (black)	tonery	1 378.53 zł
Samsung - bęben MLT-R304 (black)	bębny	1 456.62 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.89 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.89 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 7000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 40000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	4096 MB
maksymalna pamięć	4096 MB
pojemność dysku twardego	320 GB
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
szybkość procesora	1000 MHz
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 45 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit

skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF JPEG TIFF XPS PDF (przeszukiwalny, kompaktowy, szyfrowany) PDF/A
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do folderu (SMB FTP); Skanowanie na dysk twardy; skanowanie do pamięci USB; Skanowanie do platformy WSD; Skanowanie za pomocą WSD; Skanowanie do komputera; Skanowanie do PC; Skanowanie do chmury; Uwierzytelnianie LDAP

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 47 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak (DADF)
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 550 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2350 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze papier bawełniany papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy etykiety etykiety karton papier bond papier archiwalny papier firmowy papier dziurkowany koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 (ISO, JIS) Oficio Letter Legal Executive Folio Oficio Statement koperty (DL, C5, C6, nr 9, nr 10, Monarch)

Języki i Emulacje

emulacja PCL 5
PCL 6
PostScript 3
PDF (1.7)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie (opcja)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) USB Host (10/100/1000 Base TX) Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi Direct NFC
drukowanie z chmury	tak (Samsung Cloud Print, Google Cloud Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Certyfikat Mopria, Mobile Apps, PrinterOn Print)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	615 mm
głębokość opakowania	729 mm
wysokość opakowania	834 mm
waga produktu (netto)	ok. 30.2 kg
waga w opakowaniu	ok. 38.5 kg
szerokość produktu	530 mm (maks. 673 mm)
głębokość produktu	459.5 mm (maks. 773 mm)
wysokość produktu	649 mm (maks. 1202.9 mm)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-127V) sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 900 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows: XP (32/64 bit), 2003 Server (32/64 bit), Vista (32/64 bit), 2008 server (32/64 bit), 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016 Server
Mac OS	MAC OS 10.5 - 10.11
UNIX	Linux: Red Hat Enterprise Linux (5, 6, 7), Fedora (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), openSUSE (11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2), Ubuntu (11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10), SUSE Linux Enterprise Desktop (11, 12), Debian (6, 7, 8), Mint (13, 14, 15, 16, 17)

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne SL-M4583FX, Przewód zasilający (1 lub więcej) Wkład z czarnym tonerem (ok. 7000 stron), Podręcznik użytkownika, Przewód faksu (tylko punkt dostępu), karta gwarancyjna, CD
software	Wspólny instalator Samsung, Total Uninstaller, sterownik druku SPL/PCL6, sterownik TWAIN/WIA, PC Fax Utility, Easy Printer Manager, Easy Document Creator, program Scan OCR, Printer Diagnostics, Printer Center, wyświetlanie podręcznika użytkownika, Lite SM

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy LCD 10,1"
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	tak
drukowanie znaków wodnych	tak

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie