



Samsung - SL-M5370LX (SL-M5370LX/SEE)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner MLT-D358S (black)

tonery

486.37 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.62 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.62 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera standardowego	do 30000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	4096 MB (2 GB w przypadku SO Android)
maksymalna pamięć	4096 MB (2 GB w przypadku SO Android)
pojemność dysku twardego	320 GB
miesięczne obciążenie	do 300000 stron
szybkość procesora	1000 MHz
poziom hałasu	max 58 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 53 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
---------------------------------------	-------------

Parametry Skanera

technologia skanowania	CCD
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
skanowanie do plików w formacie	TIFF-S TIFF-M JPEG PDF PDF (kompaktowy) XPS
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi (skanowanie) 1200x1200 dpi (drukowanie)
szybkość kopiowania	do 53 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Wymazywanie krawędzi, Przesunięcie marginesu (automatyczne wyśrodkowanie, margines własny), Usuwanie linii środkowej / Kopiowanie formularza, Kopiowanie znaku wodnego, Numerowanie stron, Stempel daty i godziny, Stempel dokumentu, Program pracy, Wymazywanie tła (auto, usuwanie 7 poziomów, uwydatnianie 3 poziomy), Ostrość (11 poziomów), Negatyw (wł. / wył.), Wymazywanie obrazu w tle, Kompilacja, Lustró

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	100 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 520 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3340 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 98 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier bond papier dziurkowany papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy koperty etykiety karton papier firmowy papier o wysokiej gramaturze papier kolorowy papier archiwalny papier bawełniany
obsługiwane formaty nośników	Letter Legal Oficio Folio A4 B5 (JIS, ISO) Executive A5 A6 pocztówki (4 x 6) koperty (B5, Monarch, COM-10, DL, C5, C6)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 PostScript 3 PDF (1.7)
------------------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
------------------------------------	------------

wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie (opcja)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10 / 100 / 1 000 Base TX)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (802.11b/g/n) NFC (aktywna)
drukowanie z chmury	tak (Google Cloud Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 49 kg
szerokość produktu	630 mm (maks. 1065 mm)
głębokość produktu	506 mm (maks. 506 mm)
wysokość produktu	636 mm (maks. 1168 mm)

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) ((- 10% - 6%) / 4,5 A) sieciowe AC (110-127V) ((- 10% - 6%) / 9 A)
zużycie energii	średnio 900 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows: XP (32 / 64-bitowy), 2003 Server (32 / 64-bitowy), Vista (32 / 64-bitowy), 2008 server (32 / 64-bitowy), 7 (32/64-bitowy), 2008 Server R2, Win8 (32 / 64-bitowy), 2012 (64-bitowy)
Mac OS	Mac OS X 10.5 - 10.9
UNIX	Linux: Red Hat Enterprise Linux (5 / 6), Fedora (11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19), openSUSE (11 / 11,1 / 11,2 / 11,3 / 11,4 / 12,1 / 12,2 / 12,3), Ubuntu (10,04 / 10,1 / 11,04 / 11,1 / 12,04 / 12,1 / 13,04), SUSE Linux Enterprise Desktop (10 / 11), Debian (5 / 6 / 7 / 7,1), Mint (13 / 14 / 15) UNIX: Sun Solaris (9 / 10 / 11, x86 / SPARC), HP-UNIX (11 / 11i v1 / 11i v2 / 11i v3, PA-RISC / Itanium), IBM AIX (5,1 / 5,2 / 5,3 / 5,4 / 6,1 / 7,1, PowerPC)

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne SL-M5370LX
----------	--------------------------------------

Inne

panel sterowania	Kolorowy panel dotykowy LCD 10,1" (960 x 600)
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	tak
drukowanie znaków wodnych	tak

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------