



HP - Smart Tank 500 (4SR29A)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto

849.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz M0H56AE (yellow) GT52	tusze	35.63 zł
HP - tusz M0H54AE (cyan) GT52	tusze	35.68 zł
HP - tusz M0H55AE (magenta) GT52	tusze	35.68 zł
HP - tusz 1VV21AE (black) GT53XL	tusze	40.60 zł
HP - głowica 6ZA17AE (black)	głowice	58.66 zł
HP - głowica 6ZA18AE (cyan, magenta, yellow)	głowice	66.68 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	0.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	2.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	2.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
miesięczne obciążenie	do 1000 stron
szybkość procesora	1200 MHz
poziom hałasu	max 51 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi (Rozdzielczość optymalizowana do 4800x1200 dpi, przy druku w kolorze z komputera)
szybkość drukowania mono	do 11 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 5 stron A4/min (ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 20 sekund
wydruk bez marginesów	tak (do 210 x 297 mm)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie

automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
szybkość skanowania	do: 8 obr./minutę (mono) do: 4 obr./minutę (kolor)
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	2.1
skanowanie do plików w formacie	JPG BMP TIFF PDF RTF TXT PNG
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x300 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 10 kopii/min (A4)
szybkość kopiowania w kolorze	do 2 kopii/min (A4)
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność odbiornika papieru	30 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 30 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier fotograficzny papier matowy papier broszuowy papier broszuowy matowy papier błyszczący papier broszuowy błyszczący papier do druku atramentowego papier hagaki papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze papier makulaturowy koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A6 koperty (DL)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki PCL 3 GUI

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	495 mm
głębokość opakowania	198 mm
wysokość opakowania	480 mm
waga produktu (netto)	ok. 5.14 kg
waga w opakowaniu	ok. 7.25 kg
szerokość produktu	447 mm (maks. 449 mm)
głębokość produktu	373 mm (maks. 605.65 mm)
wysokość produktu	158 mm (maks. 258.7 mm)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	max 3.17 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, 7
Mac OS	macOS Sierra v10.12 (wcześniej OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne HP Smart Tank 500; 3 butelki oryginalnego czarnego atramentu HP GT53XL, każda 135 ml; Butelka z oryginalnym błękitnym atramentem HP GT52; Butelka z oryginalnym purpurowym atramentem HP GT52; Butelka z oryginalnym żółtym atramentem HP GT52; Ulotka ostrzegawcza dotycząca atramentu; Ulotka dotycząca ponownego pakowania; Instrukcja instalacji; Instrukcja obsługi; Ulotka dotycząca przepisów; Ulotka informująca o płycie PT; Ulotka dotycząca przepisów RoH-EAC; Przewód zasilający
software	Brak – dostępne na stronie http://www.support.hp.com/drivers

Inne

wyświetlacz LCD	3 diody LED i 6 przycisków, z jednym wyświetlaczem LCD opartym na ikonach (anulowanie, wznowienie, kopia w kolorze, kopia w czerni, informacje, zasilanie)
-----------------	--

Gwarancja

rozszerzona gwarancja HP	12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie http://www.support.hp.com/drivers)
--------------------------	--

- w serwisie