



Ricoh - SP-1120N (PA03811-B001)

Skanery - z podajnikiem

cena brutto

1 219.00 zł

Parametry podstawowe

format	A4
dobowy cykl pracy	do 3000 stron

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi (sterownik)
szybkość skanowania	do 20 str/min
skanowanie dwustronne	tak
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
inne cechy	Automatyczne wykrywanie koloru, automatyczne wykrywanie rozmiaru strony, eliminacja przekosu, wiele obrazów, pomijanie pustych stron, rozpraszanie błędów, kolor odrzucany (R, G, B, nasycenie), podkreślenie obrazu, zaawansowane DTC, sRGB, półtony, wygładzanie, podzielony obraz, redukcja pionowych smug, cyfrowe podpisywanie, wypełnianie krawędzi korekcja krawędzi, Dynamiczny próg (iDTC)
skanowanie do e-mail	nie
skanowanie do chmury	nie

Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 209 g/m ²
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
Adapter do folii	nie
płaskie łożo (Flatbed)	nie
opcjonalne podajniki papieru	nie
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 52 mm max 74 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 210 mm (lub 215,9 x 863,6 mm - skanowanie długiego papieru: 3048 mm) max 297 mm (lub 215,9 x 863,6 mm - skanowanie długiego papieru: 3048 mm)
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły karty wytłaczane karty niewytłaczane karty plastikowe
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 A7 A8

Komunikacja

możliwość pracy w sieci LAN	tak
-----------------------------	-----

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (3.2, typ B) Ethernet (RJ-45)
---------------------------------------	--------------------------------------

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 2.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 5 kg
szerokość produktu	298 mm
głębokość produktu	135 mm
wysokość produktu	133 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	średnio 18 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Server 2019 (64-bit), Windows Server 2016 (64-bit), Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2008 (32bit/64bit)
UNIX	Linux (Ubuntu)

Zawartość Opakowania

hardware	Skaner Fujitsu SP-1120N, Podajnik ADF, kabel zasilający, zasilacz, kabel USB, płyta instalacyjna DVD-ROM
software	Sterownik PaperStream IP (TWAIN/TWAIN x64 i ISIS), PaperStream Capture, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, ScanSnap Manager for fi Series, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader for ScanSnapTM, Scanner Central Admin

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------