



Ricoh - SP 3600DN (407315)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - bęben 407324 (black)	bębny	190.42 zł
Ricoh - toner 407340 (black)	tonery	298.96 zł
Ricoh - toner 407323 (black)	tonery	305.78 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik 407340 (black) BP	tonery	225.67 zł
---	--------	-----------

AKCESORIA

Ricoh - szafka wysoka (991985)	akcesoria	734.47 zł
--------------------------------	-----------	-----------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	4.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A4
szybkość procesora	500 MHz
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 66.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	300x300 dpi 600x600 dpi 1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.5 sekund
czas nagrzewania	do 14 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 162 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 162 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak

maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 125 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 60 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 900 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze papier makulaturowy papier kolorowy papier firmowy papier z nagłówkami papier o niskiej gramaturze papier na etykiety folie przezroczyste koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 PostScript 3
czcionki i znaki	PCL (45 czcionek, Czcionki międzynarodowe: 13 Intellifont) PS3 (136 czcionek)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet (10 base-T/100 base-TX)
drukowanie z chmury	tak (Ricoh Smart Device Print&Scan) (Ricoh Smart Device Connector)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Ricoh Smart Device Print&Scan) (Ricoh Smart Device Connector)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 14.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 17 kg
szerokość produktu	370 mm
głębokość produktu	392 mm
wysokość produktu	268 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 989 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2003R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2
Mac OS	Macintosh OS X Native v10.6 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka monochromatyczna SP-3600DN, toner startowy
o wydajności do 1500 stron

Inne

panel sterowania 4-liniowy panel LCD

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie