



Ricoh - SP 3610SF (407306)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - bęben 407324 (black)	bębny	190.42 zł
Ricoh - toner 407340 (black)	tonery	298.96 zł
Ricoh - toner 407323 (black)	tonery	305.78 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik 407340 (black) BP	tonery	225.67 zł
---	--------	-----------

AKCESORIA

Ricoh - szafka wysoka (991985)	akcesoria	734.47 zł
--------------------------------	-----------	-----------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	4.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 1500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 6000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	512 MB
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
poziom hałasu	max 66.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do: 1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.5 sekund
czas nagrzewania	do 19 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
faksowanie w kolorze	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak

optyczna rozdzielczość skanowania	do 400x400 dpi
skanowanie do chmury	tak (Ricoh Smart Device Print&Scan) (Ricoh Smart Device Connector)
inne cechy	E-mail (SMTP Auth, POP przed SMTP), USB, SMB, FTP

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
zakres skalowania	min 25 % max 400 % min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 162 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 125 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 60 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 900 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier o wysokiej gramaturze papier firmowy papier wstępnie zadrukowany koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 PostScript 3
czcionki i znaki	PCL (45 czcionek, Czcionki międzynarodowe: 13 Intellifont) PS3 (136 czcionek)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (IEEE 802.11a/b/g/n)
drukowanie z chmury	tak (Ricoh Smart Device Print&Scan) (Ricoh Smart Device Connector)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Ricoh Smart Device Print&Scan) (Ricoh Smart Device Connector)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 19 kg
------------------------------	------------------

szerokość produktu	400 mm
głębokość produktu	392 mm
wysokość produktu	406 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 1006 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2003R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2
Mac OS	Macintosh OS X Native v10.6 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne SP 3610SF, toner startowy o wydajności do 1500 stron
-----------------	---

Inne

panel sterowania	4 - liniowy panel LCD
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	---------------------------------