



Ricoh - SP 377DNwX (408152)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - toner 408162 (black)

tonery

575.84 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	9 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	360 MHz
miesięczne obciążenie	do 35000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 6400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 65.8 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8 sekund
czas nagrzewania	do 26 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 162 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 162 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 300 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 125 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 90 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 140 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze

	papier makulaturowy papier kolorowy papier wstępnie zadrukowany papier dziurkowany papier firmowy papier bond karton etykiety folie OHP (tylko z podajnika bocznego) koperty (tylko z podajnika bocznego)
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6
czcionki i znaki	PCL (45 czcionek, Czcionki międzynarodowe: 13 Intellifont)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet (10 base-T/100 base-TX) Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi Direct NFC
drukowanie z chmury	tak (Ricoh Smart Device Print&Scan)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Ricoh Smart Device Print&Scan)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 13 kg
waga w opakowaniu	ok. 13 kg
szerokość produktu	376 mm
głębokość produktu	392 mm
wysokość produktu	262 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 890 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2
Mac OS	Macintosh OS X v10.8 - v10.11
UNIX	Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka monochromatyczna SP 377DNwX, toner startowy o wydajności do 6400 stron
----------	--

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	---------------------------------