



Ricoh - Aficio SP C820DN

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - toner 821058 (black)	tonery	351.64 zł
Ricoh - toner 821059 (yellow)	tonery	710.79 zł
Ricoh - toner 821060 (magenta)	tonery	1 223.11 zł
Ricoh - toner 821061 (cyan)	tonery	1 223.11 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	22.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	22.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A3+
typ procesora	Intel Celeron-M
szybkość procesora	600 MHz
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 20000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1024 MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 40 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9 sekund
czas nagrzewania	do 48 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 256 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	nie

ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 1200 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3200 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier ekologiczny papier specjalny papier kolorowy papier wstępnie zadrukowany papier błyszczący papier powlekany papier ozdobny
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 RPCS PostScript 3
czcionki i znaki	PCL 45 czcionek + międzynarodowe czcionki (Cyrillic, Greek, Hebrew, Arabic) 13 czcionek PostScript 3 136 czcionek

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 97 kg
szerokość produktu	670 mm
głębokość produktu	670 mm
wysokość produktu	640 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220 - 240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 1400 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista
Mac OS	Macintosh OS 8.6-9.2x (OS X Classic), Macintosh OS X 10.1 lub późniejsze (tryb Native)
UNIX	RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, Sun® Solaris 2.6/7/8/9
inne	Novell Netware 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6, 6.5, HP-UX 10.x/11.x/11iv1/11i, SCO OpenServer 5.06, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2, SAP® R/3® version 3.x lub późniejsze

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------