



Epson - Stylus Photo PX700W

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|---|-------|-----------|
| Epson - tusz C13T080140 (black) T0801 | tusze | 57.20 zł |
| Epson - tusz C13T080240 (cyan) T0802 | tusze | 57.20 zł |
| Epson - tusz C13T080340 (magenta) T0803 | tusze | 57.20 zł |
| Epson - tusz C13T080440 (yellow) T0804 | tusze | 57.20 zł |
| Epson - tusz C13T080640 (light magenta) T0806 | tusze | 57.20 zł |
| Epson - tusz C13T080540 (light cyan) T0805 | tusze | 63.95 zł |
| Epson - tusz C13T080740 (cyan, magenta, yellow, black, light cyan, light magenta) T0807 | tusze | 360.45 zł |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|--|-------|----------|
| Lambda - tusz zamiennik T0791 (black) LAM | tusze | 7.52 zł |
| Lambda - tusz zamiennik T0792 (cyan) LAM | tusze | 7.52 zł |
| Lambda - tusz zamiennik T0793 (magenta) LAM | tusze | 7.52 zł |
| Lambda - tusz zamiennik T0795 (light cyan) LAM | tusze | 7.52 zł |
| Lambda - tusz zamiennik T0796 (light magenta) LAM | tusze | 7.52 zł |
| Lambda - tusz zamiennik T0794 (yellow) LAM | tusze | 8.01 zł |
| Lambda - tusz zamiennik C13T080140 (black) LAM | tusze | 10.90 zł |
| Lambda - tusz zamiennik C13T080240 (cyan) LAM | tusze | 10.90 zł |
| Lambda - tusz zamiennik C13T080340 (magenta) LAM | tusze | 10.90 zł |
| Lambda - tusz zamiennik C13T080440 (yellow) LAM | tusze | 10.90 zł |
| Lambda - tusz zamiennik C13T080540 (light cyan) LAM | tusze | 10.90 zł |
| Lambda - tusz zamiennik C13T080640 (light magenta) LAM | tusze | 10.90 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|--|--|
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 16.11 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 1.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 44.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 3.57 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | atramentowa |
| format | A4 |
| ilość wkładów z atramentem | 6 |
| wielkość kropli | 1.5 pl |
| bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | tak |
| bezpośrednie wydruki z kart pamięci | tak |
| obsługiwane rodzaje kart pamięci | Compact Flash (tylko karta pamięci), MicroDrive, Memory Stick, MagicGate Memory Stick, SD, SDHC, Multi Media Card, MMCplus, xD-Picture card, xD-Picture card Type-M, xD-Picture card Type-H, Memory Stick PRO Memory Stick Duo wymagany adapter MagicGate Memory Stick Duo wymagany adapter Memory Stick PRO Duo wymagany adapter MMCmicro wymagany adapter MMCmobile wymagany adapter MicroSD wymagany adapter MicroSDHC wymagany adapter MiniSD wymagany adapter MiniSDHC wymagany adapter |
| bezpośrednie wydruki z USB | tak |
| obsługa Bluetooth | opcja |

automatyczny druk dwustronny opcja (Automatyczny moduł drukowania dwustronnego C12C802523)
poziom hałasu max 48 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono 5760x1440 dpi
rozdzielczość druku w kolorze 5760x1440 dpi
szybkość drukowania mono do 40 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze do 40 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min) ok. 17 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów tak
nadruk na płytach CD/DVD tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów nie

Parametry Skanera

technologia skanowania CIS
skanowanie w kolorze tak
optyczna rozdzielczość skanowania do 2400x4800 dpi
szybkość skanowania monochromatycznego min 6 ms/wiersz
szybkość skanowania w kolorze min 12 ms/wiersz

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 1200x2400 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego do 40 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze do 40 kopii/min

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego do 90 g/m²
pojemność podajnika głównego do 120 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) nie
możliwość drukowania kopert tak
podajnik CD/DVD tak
obsługiwane formaty nośników A4,
Letter,
Legal,
20x25 cm,
13x18 cm,
10x15 cm,
9x13 cm,
13x20 cm,
A5,
B5,
A6,
koperty:
nr 10, DL, C6,
niestandardowe

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0
PictBridge
Ethernet Przewodowa łączność LAN IEEE 802.3 (100 Base-TX, 10 Base-T)
wireless Bezprzewodowa łączność LAN IEEE 802.11b/g – zgodna ze standardem 802.11

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 9.3 kg
szerokość produktu 446 mm
głębokość produktu 385 mm

wysokość produktu 150 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC
zużycie energii max 25 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000,
Windows XP,
Windows XP-x64,
Windows Vista
Mac OS Mac OS 10.3.9 lub nowszy z obsługą standardu USB

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka Epson Stylus Photo PX700W,
6 oddzielnych wkładów atramentowych,
Zestaw nośników Epson,
Płyta CD z oprogramowaniem,
Podstawowa instrukcja obsługi,
Instrukcja „Zacznij tutaj”,
Poradnik konfiguracji sieci,
Naklejka z ikonami na panel sterowania,
Karta gwarancyjna,
Kabel ethernet,
Kabel zasilania
software Epson Event Manager,
Epson Web-To-Page,
Epson Easy Photo Print,
Epson Print CD,
Epson Net EasyInstall,
ABBYY FineReader 6.0 Sprint Plus (PC),
ABBYY FineReader 5.0 Sprint Plus (Mac)

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie