



Epson - Stylus Photo RX620

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T048B40 (light cyan, light magenta, yellow) T048B	tusze	274.36 zł
Epson - tusz C13T048C40 (cyan, magenta, black) T048C	tusze	292.43 zł
Epson - tusz C13T04874010 (light cyan, cyan, light magenta, magenta, yellow, black) T0487	tusze	501.47 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik C13T0482401 (cyan) LAM	tusze	3.69 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T04864010 (light magenta) LAM	tusze	3.69 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	22 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.95 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	96.47 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	5.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa kolor
format	A4
ilość wkładów z atramentem	6
wydajność tuszu czarnego	do 630 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Memory Stick, CompactFlash, SmartMedia, SD Memory Card, MultiMediaCard, xD-Picture Card, Memory Stick PRO
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	5760x1440 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	5760x1440 dpi
szybkość drukowania mono	do 17 stron A4/min tryb draft
szybkość drukowania w kolorze	do 16 stron A4/min tryb draft
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	tak

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 2400x4800 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600x9600 dpi
kodowanie koloru	48 bit

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	2400x4800 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 10 kopii/min tryb draft
szybkość kopiowania w kolorze	do 8 kopii/min tryb draft
maksymalna liczba kopii	99

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 255 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 120 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 210 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 594 mm
obsługiwane rodzaje nośników	transparenty, koperty, zwykły papier, karty, etykiety, papier fotograficzny
obsługiwane formaty nośników	Letter, legal, A4, B5, A5, A6, half letter, executive

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 DirectPrint PictBridge
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Bluetooth

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 10 kg
szerokość produktu	456 mm
głębokość produktu	439 mm
wysokość produktu	256 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	max 23 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98
Mac OS	Apple MacOS 8.6 or later, Apple Mac OS 9.2, Apple Mac OS X 10.2

Inne

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie