



Epson - Stylus Pro 4900 17"

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T653600 (vivid light magenta) T6536	tusze	496.05 zł
Epson - tusz C13T653100 (photo black) T6531	tusze	508.01 zł
Epson - tusz C13T653200 (cyan) T6532	tusze	508.01 zł
Epson - tusz C13T653300 (vivid magenta) T6533	tusze	508.01 zł
Epson - tusz C13T653400 (yellow) T6534	tusze	508.01 zł
Epson - tusz C13T653500 (light cyan) T6535	tusze	508.01 zł
Epson - tusz C13T653700 (light black) T6537	tusze	508.01 zł
Epson - tusz C13T653800 (matte black) T6538	tusze	508.01 zł
Epson - tusz C13T653900 (light light black) T6539	tusze	508.01 zł
Epson - tusz C13T653A00 (orange) T653A	tusze	508.01 zł
Epson - tusz C13T653B00 (green) T653B	tusze	508.01 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	MicroPiezo
format	A2
ilość wkładów z atramentem	10
wielkość kropli	3.5 pl
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	320 MB
poziom hałasu	max 45 dB

Parametry Druku

typ atramentu	Epson Ultrachrome HDR
rozdzielczość druku mono	2880x1440 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2880x1440 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 46 m ² /h
szybkość drukowania w kolorze	do 46 m ² /h
marginesy	górny 3 mm dolny 3 mm lewy 3 mm prawy 3 mm

Obsługa Nośników

odbiornik papieru	nie
szerokość rolki	17 cali
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły formy ciągłe
obsługiwane formaty nośników	A2 (rolka) A3++ A3+ A3 A4 Letter
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 100 BASE-TX, 10BASE-T
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 52 kg
szerokość produktu	863 mm
głębokość produktu	1134 mm
wysokość produktu	405 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100 – 240V, 50/60 Hz
typ zasilacza	wewnętrzny
zużycie energii	max 52 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP/XP 64 bitów, Windows Vista 32/64 bitów, Windows 7 32/64 bitów
Mac OS	Mac OS 10.4.11 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware	Epson Stylus Pro 4900, wkłady początkowe 11 x 80 ml, przewód zasilający, instrukcja konfiguracji, próbki nośników, karta gwarancyjna
software	płyta CD z oprogramowaniem

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------