



Epson - Stylus Pro 4900 Spectro M1

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - pojemnik na zużyty tusz (C13T619100)	pojemniki na zużyty tusz/toner	82.84 zł
Epson - pojemnik na zużyty tusz (C13T619000)	pojemniki na zużyty tusz/toner	121.62 zł
Epson - tusz C13T653600 (vivid light magenta) T6536	tusze	496.05 zł
Epson - tusz C13T653100 (photo black) T6531	tusze	508.01 zł
Epson - tusz C13T653200 (cyan) T6532	tusze	508.01 zł
Epson - tusz C13T653300 (vivid magenta) T6533	tusze	508.01 zł
Epson - tusz C13T653400 (yellow) T6534	tusze	508.01 zł
Epson - tusz C13T653500 (light cyan) T6535	tusze	508.01 zł
Epson - tusz C13T653700 (light black) T6537	tusze	508.01 zł
Epson - tusz C13T653800 (matte black) T6538	tusze	508.01 zł
Epson - tusz C13T653900 (light light black) T6539	tusze	508.01 zł
Epson - tusz C13T653A00 (orange) T653A	tusze	508.01 zł
Epson - tusz C13T653B00 (green) T653B	tusze	508.01 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	MicroPiezo
format	A2
ilość wkładów z atramentem	11
ilość dysz głowicy drukującej	360 czarnych 360 na kolor
wielkość kropli	3.5 pl
standardowa pamięć	256 MB

Parametry Druku

typ atramentu	Epson Ultrachrome HDR
rozdzielczość druku mono	2880x1440 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2880x1440 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 46 m ² /h
szybkość drukowania w kolorze	do 46 m ² /h

Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie
----------------------	-----

Obsługa Nośników

grubość nośnika	min 0.08 mm max 1.5 mm
odbiornik papieru	tak
szerokość rolki	17 cali
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier artystyczny papier fotograficzny papier w rolce
obsługiwane formaty nośników	A2 A2+ A3+ A3 A4 Letter 17" (43,2 cm)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
-----------------------------	-----

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 typu A i B, 1.1 typu B Ethernet 100 BASE-TX, 10BASE-T
---------------------------------------	--

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 62 kg
szerokość produktu	863 mm
głębokość produktu	1134 mm
wysokość produktu	405 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100 – 240V, 50/60 Hz
zużycie energii	max 52 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
Mac OS	Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+

Zawartość Opakowania

hardware	Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Pojedyncze wkłady atramentowe, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Instrukcja obsługi (CD), Karta gwarancyjna
----------	--

Inne

panel sterowania	z ekranem: Kolor, Przekątna: 6,3 cm
------------------	-------------------------------------

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------