



Epson - Stylus Photo PX710W

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T080140 (black) T0801	tusze	57.20 zł
Epson - tusz C13T080240 (cyan) T0802	tusze	57.20 zł
Epson - tusz C13T080340 (magenta) T0803	tusze	57.20 zł
Epson - tusz C13T080440 (yellow) T0804	tusze	57.20 zł
Epson - tusz C13T080640 (light magenta) T0806	tusze	57.20 zł
Epson - tusz C13T080540 (light cyan) T0805	tusze	63.95 zł
Epson - tusz C13T080740 (cyan, magenta, yellow, black, light cyan, light magenta) T0807	tusze	360.45 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik T0791 (black) LAM	tusze	7.52 zł
Lambda - tusz zamiennik T0792 (cyan) LAM	tusze	7.52 zł
Lambda - tusz zamiennik T0793 (magenta) LAM	tusze	7.52 zł
Lambda - tusz zamiennik T0795 (light cyan) LAM	tusze	7.52 zł
Lambda - tusz zamiennik T0796 (light magenta) LAM	tusze	7.52 zł
Lambda - tusz zamiennik T0794 (yellow) LAM	tusze	8.01 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T080140 (black) LAM	tusze	10.90 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T080240 (cyan) LAM	tusze	10.90 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T080340 (magenta) LAM	tusze	10.90 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T080440 (yellow) LAM	tusze	10.90 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T080540 (light cyan) LAM	tusze	10.90 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T080640 (light magenta) LAM	tusze	10.90 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	16.11 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	44.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	3.57 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	6
wielkość kropli	1.5 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	MicroSD (wymagany adapter) MiniSDHC (wymagany adapter) MiniSD (wymagany adapter) Memory Stick PRO Duo (wymagany adapter) MagicGate Memory Stick Duo (wymagany adapter) Memory Stick Duo (wymagany adapter) xD-Picture card Type-H xD-Picture card Type-M+ xD-Picture card Type-M xD-Picture card MMC plus Multi Media Card SDHC SD Memory Stick PRO MagicGate Memory Stick Memory Stick MicroDrive Compact Flash (Memory card only) MMC micro (wymagany adapter) MMC mobile (wymagany adapter) MicroSDHC (wymagany adapter)
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	opcja Opcjonalny adapter Bluetooth (kod: C12C824383)
automatyczny druk dwustronny	opcja (Automatyczny moduł drukowania dwustronnego)

C12C802523)
poziom hałasu max 47 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	5760x1440 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	5760x1440 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 40 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 10 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów nie

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 2400x4800 dpi
szybkość skanowania monochromatycznego	min 1.1 ms/wiersz przy 300 dpi
szybkość skanowania w kolorze	min 2.5 ms/wiersz przy 300 dpi

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x2400 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 40 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 40 kopii/min

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 120 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	tak
pojemność podajnika CD/DVD	1 szt
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, papier fotograficzny, koperty
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, A6, B5, 10x15 cm, 13x18 cm, 16:9, szeroki format, Letter, Legal, 9x13 cm, 13x20 cm, 20x25 cm, 100x148 mm, koperty: nr 10, DL, C6

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	wireless bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g – zgodność z technologią 802.11n Ethernet przewodowa sieć LAN IEEE 802.3 (100BASE-TX, 10BASE-T) PictBridge USB 2.0
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Bluetooth opcjonalny adapter Bluetooth (kod: C12C824383)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	wysokość 496 mm głębokość 214 mm szerokość 520 mm
waga produktu (netto)	ok. 9 kg
waga w opakowaniu	ok. 11 kg
szerokość produktu	446 mm
głębokość produktu	385 mm
wysokość produktu	150 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220-240V, prąd zmienny
zużycie energii	max 25 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows XP-x64, Windows Vista
Mac OS	Mac OS 10.3.9 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware	instrukcja „Zaczynij tutaj” Drukarka Epson Stylus Photo PX710W, 6 oddzielnych wkładów atramentowych, Papier fotograficzny Epson Photo Paper Pack, Podstawowa instrukcja obsługi, Poradnik konfiguracji sieci, Naklejka z ikonami na panel sterowania, Karta gwarancyjna,
software	dysk CD z oprogramowaniem

Inne

wyświetlacz LCD	6.3 " kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD
------------------------	--

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	---------------------------------