



Epson - Stylus SX610FW

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|--|-------|-----------|
| Epson - tusz C13T071240 (cyan) T0712 | tusze | 57.10 zł |
| Epson - tusz C13T071340 (magenta) T0713 | tusze | 57.10 zł |
| Epson - tusz C13T071140 (black) T0711 | tusze | 62.41 zł |
| Epson - tusz C13T071440 (yellow) T0714 | tusze | 64.38 zł |
| Epson - tusz C13T07154010 (cyan, magenta, yellow, black) T071540 | tusze | 245.58 zł |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|---|-------|----------|
| Lambda - tusz zamiennik C13T071140 (black) LAM | tusze | 14.62 zł |
| Lambda - tusz zamiennik C13T071240 (cyan) LAM | tusze | 14.62 zł |
| Lambda - tusz zamiennik C13T071440 (yellow) LAM | tusze | 14.62 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|--|--|
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 24 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 3.05 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 65.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 28.19 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | atramentowa |
| format | A4 |
| ilość wkładów z atramentem | 4 |
| wielkość kropli | 2 pl |
| bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | tak |
| obsługiwane rodzaje kart pamięci | Compact Flash (tylko karta pamięci) MMCmobile (wymagany adapter) MicroSDHC (wymagany adapter) MicroSD (wymagany adapter) MiniSDHC (wymagany adapter) MiniSD (wymagany adapter) Memory Stick Duo (wymagany adapter) karta xD-Picture Type-H karta xD-Picture Type-M+ karta xD-Picture Type-M karta xD-Picture MMCplus Multi Media Card SDHC SD Memory Stick PRO MagicGate Memory Stick Memory Stick MicroDrive MagicGate Memory Stick Duo (wymagany adapter) Memory Stick PRO Duo (wymagany adapter) MMCmicro (wymagany adapter) |
| obsługa Bluetooth | opcja |
| automatyczny druk dwustronny | nie |
| poziom hałasu | max 40 dB |

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono 5760x1440 dpi

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| rozdzielczość druku w kolorze | 5760x1440 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 38 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 38 stron A4/min |
| wydruk bez marginesów | tak |
| nadruk na płytach CD/DVD | nie |

Parametry Faksu

| | |
|--|---------------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | tak |
| modem | 33.6 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 3 s /stronę A4 |
| strony przechowywane w pamięci | do 180 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | tak |
| typ linii telefonicznej | analogowa |

Parametry Skanera

| | |
|---|-----------------------------------|
| technologia skanowania | CIS |
| skanowanie w kolorze | tak |
| rozszerzona rozdzielczość skanowania | do 2400x2400 dpi |
| szybkość skanowania monochromatycznego | min 1.1 ms /wiersz 300 dpi |
| szybkość skanowania w kolorze | min 3.2 ms /wiersz 300 dpi |

Parametry Kopiowania

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| rozdzielczość kopiowania | 2400x2400 dpi |
|---------------------------------|----------------------|

Obsługa Nośników

| | |
|---|---|
| gramatura papieru standardowego | do 90 g/m² |
| pojemność podajnika głównego | do 120 arkuszy |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| podajnik CD/DVD | nie |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły, papier fotograficzny, koperty |
| obsługiwane formaty nośników | A4, Letter, Legal, 20x25 cm, 13x20 cm, 13x18 cm, 10x15 cm, 9x13 cm, A5, A6, B5, 16:9, koperty: nr 10, DL, C6 |
| pojemność podajnika automatycznego | 30 arkuszy |

Komunikacja

| | |
|--|---|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | PictBridge wireless USB Ethernet |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | Bluetooth |

Wymiary i Waga

| | |
|------------------------------|--|
| wymiary opakowania | wysokość 300 mm głębokość 400 mm szerokość 500 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 8.5 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 9 kg |
| szerokość produktu | 461 mm |
| głębokość produktu | 346 mm |
| wysokość produktu | 236 mm |

Zasilanie

| | |
|-------------------------|---|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC 220–240 V , prąd zmienny |
| zużycie energii | max 15 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|----------------|---|
| Windows | Windows 2000, Windows XP, Windows XP-x6, Windows Vista, Windows 7 |
| Mac OS | Mac OS 10.3.9 lub nowszy |

Zawartość Opakowania

| | |
|-----------------|--|
| hardware | karta gwarancyjna, kabel konfiguracyjny Wi-Fi (USB), kabel zasilający, przewód telefoniczny, papier fotograficzny Epson Photo Paper Pack drukarka Epson Stylus SX610FW, 4 oddzielne wkłady atramentowe, podstawowa instrukcja obsługi, instrukcja „Zaczynij tutaj”, poradnik konfiguracji sieci/Wi-Fi, poradnik faksowania, naklejka z ikonami na panel sterowania, |
| software | Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, Epson NetEasy setup, Epson Fax Utility, Epson Web-To-Page (brak zgodności z systemami Windows Vista, XP x64 and Mac OS X), ABBYY FineReader 6.0 Sprint Plus (PC), ABBYY FineReader 5.0 Sprint Plus (M dysk CD z oprogramowaniem, |

Gwarancja

| | |
|----------------|--------------------------|
| service | 24 miesiące - w serwisie |
|----------------|--------------------------|