



Epson - SureColor SC-P800 A2 (C11CE22301BX)

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - pojemnik na zużyty tusz (C13T582000)	pojemniki na zużyty tusz/toner	101.66 zł
Epson - tusz C13T850100 (photo black) T8501	tusze	245.59 zł
Epson - tusz C13T850400 (yellow) T8504	tusze	256.00 zł
Epson - tusz C13T850800 (matte black) T8508	tusze	279.37 zł
Epson - tusz C13T850200 (cyan) T8502	tusze	291.88 zł
Epson - tusz C13T850300 (vivid magenta) T8503	tusze	291.88 zł
Epson - tusz C13T850500 (light cyan) T8505	tusze	291.88 zł
Epson - tusz C13T850600 (vivid light magenta) T8506	tusze	291.88 zł
Epson - tusz C13T850700 (light black) T8507	tusze	291.88 zł
Epson - tusz C13T850900 (light light black) T8509	tusze	291.88 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia HQ
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	atramentowa
format	A2+
ilość wkładów z atramentem	9
wielkość kropli	3.5 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
miesięczne obciążenie	do 1500 stron
poziom hałas	max 49.6 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2880x1440 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2880x1440 dpi
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 12 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 12 sekund
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 189 g/m ² (dotyczy dedykowanych papierów Epson)
gramatura papieru fotograficznego	do 330 g/m ² (dotyczy dedykowanych papierów Epson)
pojemność podajnika głównego	do 120 arkuszy (ADF)
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm (szczegółowe informacje dostępne w podręczniku użytkownika) max 431.8 mm (szczegółowe informacje dostępne w podręczniku użytkownika)
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 55 mm (szczegółowe informacje dostępne w podręczniku użytkownika) max 1117.6 mm (szczegółowe informacje dostępne w podręczniku użytkownika)

obsługiwane rodzaje nośników	<p>papier zwykły papier w rolce (opcja - należy zakupić dodatkowy moduł by drukować z rolki) papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier o wysokiej gramaturze papier matowy papier archiwalny papier fotograficzny półbłyszczący papier o wysokiej gramaturze matowy</p>
obsługiwane formaty nośników	<p>A2 A2+ A3 A3+ A3++ A4 A5 A6 B3 B4 B5 B6 koperty (C4, C5, C6) Letter Letter Legal 100 x 150 mm 130 x 180 mm 130 x 200 mm 200 x 250 mm 100 x 148 mm</p>

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Wireless Wi-Fi Direct Ethernet
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Epson Connect (iPrint), Apple AirPrint)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	795 mm
głębokość opakowania	525 mm
wysokość opakowania	395 mm
waga produktu (netto)	ok. 19.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 26.39 kg
szerokość produktu	684 mm
głębokość produktu	376 mm
wysokość produktu	250 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	max 21 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows XP SP1
---------	---

lub nowszy (x32), Windows XP x64
Mac OS Mac OS X 10.6.8, lub późniejszy
inne Android 4.0+, iOS 7

Zawartość Opakowania

hardware SureColor SC-P800 A2, pojedyncze wkłady atramentowe,
kabel zasilający

Inne

wyświetlacz LCD Kolorowy panel dotykowy do interaktywnej nawigacji,
przekątna: 6,8 cm

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta