



Epson - SureColor SC-P8500DM PS 44" (C11CJ51301A0)

Plotery - plotery drukujące

cena brutto

43 990.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - pojemnik na zużyty tusz bez obramowania (C13S210116)	pojemniki na zużyty tusz/toner	329.34 zł
Epson - pojemnik na zużyty tusz (C13S210115)	pojemniki na zużyty tusz/toner	382.92 zł

AKCESORIA

Epson - dysk 1TB SSD (C12C936671)	akcesoria	3 503.05 zł
Epson - nóż tnący (C13S210117)	akcesoria	881.31 zł
Epson - oś na rolkę 44" (C12C936171)	akcesoria	765.71 zł
Epson - patyczki do czyszczenia (C13S090013)	akcesoria	138.38 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa (głowica drukująca PrecisionCore Micro TFP)
format	B0
ilość wkładów z atramentem	6
ilość dysz głowicy drukującej	1600 (czarne) 1600 kolorowe
wielkość kropli	3.5 pl
standardowa pamięć	4096 MB
maksymalna pamięć	4096 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 49.6 dB

Parametry Druku

typ atramentu	pigmentowy (UltraChrome Pro 6)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 18 m ² /h
szybkość drukowania monochromatycznego	do 2 stron/min (format A1)
szybkość drukowania w kolorze	do 18 m ² /h
szybkość drukowania w kolorze	do 2 stron/min (format A1)
marginiesy	górny 0 mm (rolka, 3 mm - arkusz) dolny 0 mm (rolka, 3 mm - arkusz) lewy 0 mm (rolka) prawy 0 mm (rolka)

Parametry Skanera

możliwość skanowania	tak
technologia skanowania	CIS
rozdzielczość skanowania	do 600 dpi
maks. format skanowania	914 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 280 g/m ²
grubość nośnika	min 0.07 mm max 1.5 mm
odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 254 mm (rolka, min. 182 mm - arkusz cięty) max 1118 mm (rolka, min. 182 mm - arkusz cięty)
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 220 mm (arkusz cięty)

	max 1600 mm (arkusz cięty)
szerokość rolki	do: 44 cali
średnica rolki	do 170 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier archiwalny papier matowy karton papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny półbłyszczący papier bawełniany folia w roli
obsługiwane formaty nośników	A0 A1 A2 A3 A4 A5 B0 B1 10 cali 24 cale 36 cali 44 cale
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	ESC/P-R PostScript 3 PDF (1.7) HP-GL2 RTL
------------------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (SuperSpeed - zgodny z USB 3.0) Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) Wireless (IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5)) Wi-Fi Direct

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 166 kg
waga w opakowaniu	ok. 195 kg
szerokość produktu	1848 mm
głębokość produktu	499 mm (maks. 829 mm)
wysokość produktu	975 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 25 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 70 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows , Vista, Windows XP (32-bitowy / 64-bitowy), Windows Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 lub nowszy
Mac OS	Mac OS X 10.6.8 lub nowszy, macOS 11 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka wielkoformatowa Epson SureColor SC-P8500DM, Początkowy wkład atramentowy, PostScript, Instrukcja konfiguracji, Płyta CD-ROM z oprogramowaniem, Pojemnik konserwacyjny, skaner
software	Windows – Sterownik drukarki – EpsonNet Setup – EpsonNet Print – EpsonNet Config SE – Instrukcje obsługi EPSON – Uruchamianie ręczne – Dodatek LFP Print dla Office – Sterownik PS – Folder PS

Inne

panel sterowania 4,3-calowy optyczny ekran dotykowy LCD

Gwarancja

on site 24 miesiące - naprawa u klienta