



Epson - SureColor SC-P900, A2+ (C11CH37402)

Drukarki - atramentowe

cena brutto

5 699.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|---|--------------------------------|-----------|
| Epson - pojemnik na zużyty tusz (C12C935711) | pojemniki na zużyty tusz/toner | 86.90 zł |
| Epson - tusz C13T47A900 (light gray) T47A9 | tusze | 174.99 zł |
| Epson - tusz C13T47A100 (photo black) T47A1 | tusze | 179.41 zł |
| Epson - tusz C13T47A200 (cyan) T47A2 | tusze | 179.41 zł |
| Epson - tusz C13T47A300 (vivid magenta) T47A3 | tusze | 179.41 zł |
| Epson - tusz C13T47A400 (yellow) T47A4 | tusze | 179.41 zł |
| Epson - tusz C13T47A500 (light cyan) T47A5 | tusze | 179.41 zł |
| Epson - tusz C13T47AD00 (violet) T47AD | tusze | 179.41 zł |
| Epson - tusz C13T47A600 (vivid light magenta) T47A6 | tusze | 187.64 zł |
| Epson - tusz C13T47A700 (gray) T47A7 | tusze | 187.64 zł |
| Epson - tusz C13T47A800 (matte black) T47A8 | tusze | 187.64 zł |

AKCESORIA

| | | |
|--|-----------|-------------|
| Epson - podajnik papieru z roli (C12C935221) | akcesoria | 1 676.74 zł |
|--|-----------|-------------|

Parametry podstawowe

| | |
|---------------------------------------|---|
| miejsce użytkowania | firma |
| przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia HQ |
| rodzaj urządzenia | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku |
| technologia druku | atramentowa (głowica drukująca Micro Piezo) |
| format | A2+ |
| ilość wkładów z atramentem | 10 |
| wielkość kropli | 1.5 pl |
| bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| automatyczny druk dwustronny | nie |
| poziom hałasu | max 41 dB |

Parametry Druku

| | |
|-------------------------------|---------------|
| rozdzielczość druku mono | 5760x1440 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | 5760x1440 dpi |
| wydruk bez marginesów | tak |
| nadruk na płytach CD/DVD | tak |

Obsługa Nośników

| | |
|---|---|
| gramatura papieru standardowego | do 189 g/m ² (dotyczy dedykowanych papierów Epson) |
| gramatura papieru fotograficznego | do 800 g/m ² (dotyczy dedykowanych papierów Epson) |
| pojemność podajnika głównego | do 120 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | nie |
| pojemność podajnika (koperty) | do 0 sztuk |
| podajnik CD/DVD | tak |
| pojemność podajnika CD/DVD | 1 szt |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 89 mm (szczegółowe informacje w podręczniku użytkownika) max 431.8 mm (szczegółowe informacje w podręczniku użytkownika) |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm (szczegółowe informacje w podręczniku użytkownika) max 3276.7 mm (szczegółowe informacje w podręczniku) |

| | |
|------------------------------|---|
| | użytkownika) |
| obsługiwane rodzaje nośników | <p>papier zwykły płyty CD/DVD papier fotograficzny papier fotograficzny matowy papier fotograficzny wodoodporny papier fotograficzny wodoodporny matowy papier o wysokiej gramaturze papier archiwalny matowy papier fotograficzny półbłyszczący papier fotograficzny błyszczący</p> |
| obsługiwane formaty nośników | <p>A2+ A2 A3+ A3 A4 A5 Letter Letter Legal pocztówki 90 x 130 mm 100 x 150 mm 130 x 180 mm 130 x 200 mm 200 x 250 mm 100 x 148 mm</p> |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|---|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | tak |
| NFC | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | <p>USB (3.0) Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T) Wireless (IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), 2,4 GHz, 5 GHz) Wi-Fi Direct</p> |
| drukowanie z chmury | nie |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (Epson Connect (iPrint), Apple AirPrint) |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-------------|
| szerokość opakowania | 475 mm |
| głębokość opakowania | 730 mm |
| wysokość opakowania | 360 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 14.8 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 26 kg |
| szerokość produktu | 615 mm |
| głębokość produktu | 368 mm |
| wysokość produktu | 199 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|---|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | <p>min 20 % max 80 %</p> |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | <p>min 10 °C max 35 °C</p> |

Zasilanie

| | |
|------------------|------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| zużycie energii | max 24 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|---|
| Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Mac OS | Mac OS X 10.6.8 lub nowszy |

Zawartość Opakowania

hardware Zawartość zestawu Pojedyncze wkłady atramentowe,
Arkusz danych, Kabel zasilający, Drukarka, Instrukcja
szybkiej konfiguracji, Karta gwarancyjna

Inne

wyświetlacz LCD 4,3-calowy optyczny ekran dotykowy LCD

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta