



## Epson - SureColor SC-T3400N (C11CF85302A0)

Plotery - plotery drukujące  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T41R540 (black) T41R540	tusze	311.95 zł
Epson - tusz C13T41R240 (cyan) T41R240	tusze	328.02 zł
Epson - tusz C13T41R340 (magenta) T41R340	tusze	328.02 zł
Epson - tusz C13T41R440 (yellow) T41R440	tusze	328.02 zł
Epson - tusz C13T41F440 (yellow) T41F440	tusze	696.76 zł
Epson - tusz C13T41F240 (cyan) T41F240	tusze	736.65 zł
Epson - tusz C13T41F540 (black) T41F540	tusze	736.65 zł
Epson - tusz C13T41F340 (magenta) T41F34	tusze	740.48 zł

### AKCESORIA

Epson - nóż odcinający (C13S902007)	akcesoria	609.00 zł
Epson - Borderless Replacement Pad Kit Tx400 (C13S400064)	akcesoria	169.10 zł
Epson - wrzeciono rolki (C12C933281)	akcesoria	523.98 zł

### Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A1
ilość wkładów z atramentem	4
ilość dysz głowicy drukującej	800 (czarne) 800 (kolorowe)
wielkość kropli	4 pl
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 50 dB

### Parametry Druku

typ atramentu	UltraChrome XD2 (pigmentowy)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
marginesy	Górny: 3 mm Dolny: 3 mm Lewy: 3 mm Prawy: 3 mm

### Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie (opcja)
technologia skanowania	nie
rozdzielczość skanowania	do 0 dpi
prędkość skanowania liniowego	do 0 cm/s
maks. format skanowania	0 mm

### Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 280 g/m <sup>2</sup>
grubość nośnika	min 0.05 mm max 0.3 mm
odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 610 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 18000 mm
szerość rolki	24 cali
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier fotograficzny półbłyszczący papier archiwalny papier matowy papier fotograficzny błyszczący papier bond papier bond satynowy
obsługiwane formaty nośników	A1 A2 A2+ A3+ A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 17 cali 24 cale
automatyczne odcinanie nośnika	tak

## Języki i Emulacje

emulacja	RTL HP-GL2 ESC/P-R
----------	--------------------------

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (3.0) Ethernet Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi Direct

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 49 kg
waga w opakowaniu	ok. 49 kg
szerość produktu	1080 mm
głębokość produktu	668 mm
wysokość produktu	585 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 25 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 38 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Mac OS	Mac OS X 10.6.8, lub późniejszy

## Zawartość Opakowania

hardware	Przewód zasilający, Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Pojedyncze wkłady atramentowe, Urządzenie podstawowe, Układarka papieru, Instrukcja montażu,
----------	---

**Inne**

---

panel sterowania Wyświetlacz LCD, Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna:  
10,9 cm

**Gwarancja**

---

on site 24 miesiące - naprawa u klienta