



# Epson - SureColor SC-T3405N 24" (C11CJ55302A0)

Plotery - plotery drukujące

cena brutto

**8 990.00 zł**

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - pojemnik na zużyty tusz (C13T699700)	pojemniki na zużyty tusz/toner	168.18 zł
Epson - tusz C13T41R240 (cyan) T41R240	tusze	305.78 zł
Epson - tusz C13T41R340 (magenta) T41R340	tusze	305.78 zł
Epson - tusz C13T41R440 (yellow) T41R440	tusze	305.78 zł
Epson - tusz C13T41R540 (black) T41R540	tusze	305.78 zł
Epson - tusz C13T41F440 (yellow) T41F440	tusze	696.76 zł
Epson - tusz C13T41F240 (cyan) T41F240	tusze	736.65 zł
Epson - tusz C13T41F540 (black) T41F540	tusze	736.65 zł
Epson - tusz C13T41F340 (magenta) T41F340	tusze	740.48 zł
Epson - tusz C13T41E240 (cyan) T41E2	tusze	1 302.37 zł
Epson - tusz C13T41E340 (magenta) T41E3	tusze	1 302.37 zł
Epson - tusz C13T41E440 (yellow) T41E4	tusze	1 302.37 zł
Epson - tusz C13T41E540 (matte black) T41E5	tusze	1 302.37 zł

## AKCESORIA

Epson - nóż odcinający (C13S902007)	akcesoria	609.00 zł
Epson - Borderless Replacement Pad Kit Tx400 (C13S400064)	akcesoria	169.10 zł
Epson - wrzeciono rolki (C12C933281)	akcesoria	523.98 zł

## Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A1
ilość wkładów z atramentem	4
ilość dysz głowicy drukującej	800 (czarne) 800 (kolorowe)
wielkość kropli	4 pl
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 50 dB

## Parametry Druku

typ atramentu	pigmentowy (UltraChrome XD2)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
marginiesy	Górny: 3 mm Dolny: 3 mm Lewy: 3 mm Prawy: 3 mm

## Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie (opcja)
technologia skanowania	nie
rozdzielczość skanowania	do 0 dpi
prędkość skanowania liniowego	do 0 cm/s
maks. format skanowania	0 mm

## Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 280 g/m <sup>2</sup>
grubość nośnika	min 0.05 mm

	max 0.3 mm
<b>odbiornik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min 89 mm max 610 mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min 127 mm max 18000 mm
<b>szerokość rolki</b>	do: 24 cali
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>papier fotograficzny</b> <b>papier fotograficzny półbłyszczący</b> <b>papier archiwalny</b> <b>papier matowy</b> <b>papier fotograficzny błyszczący</b> <b>papier bond</b> <b>papier bond satynowy</b> <b>papier powlekany</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A1</b> <b>A2</b> <b>A2+</b> <b>A3+</b> <b>A3</b> <b>A4</b> <b>B1</b> <b>B2</b> <b>B3</b> <b>B4</b> <b>B5</b> <b>17 cali</b> <b>24 cale</b>
<b>automatyczne odcinanie nośnika</b>	<b>tak</b>

## Języki i Emulacje

<b>emulacja</b>	<b>RTL</b> <b>HP-GL2</b> <b>ESC/P-R</b>
-----------------	---

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB (3.0)</b> <b>Ethernet</b> <b>Wireless (IEEE 802.11b/g/n)</b> <b>Wi-Fi Direct</b>

## Wymiary i Waga

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. 49 kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. 60 kg
<b>szerokość produktu</b>	1080 mm
<b>głębokość produktu</b>	750 mm
<b>wysokość produktu</b>	1060 mm

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min 20 % max 80 %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min 15 °C max 25 °C

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (100-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	max 38 W
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	<b>Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS X 10.6.8, lub późniejszy</b>

## Zawartość Opakowania

---

**hardware** Przewód zasilający, Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Pojedyncze wkłady atramentowe, Maintenance Tank, Układarka papieru, Instrukcja montażu, Spindle Unit(s), Instrukcja obsługi (CD), Karta gwarancyjna

## Inne

---

**panel sterowania** Wyświetlacz LCD, Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 10,9 cm

## Gwarancja

---

**on site** 24 miesiące - naprawa u klienta