



## Epson - SureColor SC-T5100 36" (C11CF12301A0)

Plotery - plotery drukujące

cena brutto

**8 890.00 zł**

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T40C240 (cyan) T40C240	tusze	186.25 zł
Epson - tusz C13T40C340 (magenta) T40C340	tusze	186.25 zł
Epson - tusz C13T40C440 (yellow) T40C440	tusze	186.25 zł
Epson - pojemnik na zużyty tusz (C13S210057)	pojemniki na zużyty tusz/toner	191.14 zł
Epson - tusz C13T40D340 (magenta) T40D340	tusze	254.25 zł
Epson - tusz C13T40D240 (cyan) T40D240	tusze	264.41 zł
Epson - tusz C13T40D440 (yellow) T40D440	tusze	264.41 zł
Epson - tusz C13T40C140 (black) T40C140	tusze	375.27 zł
Epson - tusz C13T40D140 (black) T40D140	tusze	375.27 zł

### AKCESORIA

Epson - moduł odcinający (C13S210055)	akcesoria	676.39 zł
Epson - podstawa urządzenia (C12C933091)	akcesoria	2 081.16 zł
Epson - wrzeciono rolki (C12C933131)	akcesoria	716.18 zł

### Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A0
ilość wkładów z atramentem	4
ilość dysz głowicy drukującej	800 (czarne) 800 (kolorowe)
wielkość kropli	4 pl
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałas	max 49 dB

### Parametry Druku

typ atramentu	pigmentowy (Ultrachrome XD2)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
marginesy	Górny: 3 mm Dolny: 3 mm Lewy: 3 mm Prawy: 3 mm

### Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie
technologia skanowania	nie
rozdzielczość skanowania	do 0 dpi
prędkość skanowania liniowego	do 0 cm/s
maks. format skanowania	0 mm

### Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 255 g/m <sup>2</sup>
grubość nośnika	min 0.05 mm max 0.27 mm

odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 914 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 18000 mm
szerokość rolki	do: 36 cali
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier fotograficzny półbłyszczący papier archiwalny papier matowy papier fotograficzny błyszczący papier bond papier bond satynowy papier bawełniany
obsługiwane formaty nośników	A1 A2 A2+ A3+ A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 17 cali 24 cale A0 36 cali
automatyczne odcinanie nośnika	tak

## Języki i Emulacje

---

emulacja	RTL HP-GL2 ESC/P-R
----------	--------------------------

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (3.0) Ethernet Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi Direct

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 46 kg
waga w opakowaniu	ok. 60 kg
szerokość produktu	1268 mm
głębokość produktu	696 mm
wysokość produktu	913 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 28 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
---------	-------------------------------------------------------------

Mac OS Mac OS X 10.6.8, lub późniejszy

## Zawartość Opakowania

---

hardware Przewód zasilający, Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Pojedyncze wkłady atramentowe, Urządzenie podstawowe, Układarka papieru, Stojak na drukarkę, Instrukcja montażu, Instrukcja obsługi (CD), Karta gwarancyjna

## Inne

---

panel sterowania Wyświetlacz LCD, Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 10,9 cm

## Gwarancja

---

on site 24 miesiące - naprawa u klienta