



Epson - SureColor SC-T5100M MFP 36" (C11CJ54301A0)

Plotery - plotery drukujące

cena brutto

17 390.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T40C240 (cyan) T40C240	tusze	186.25 zł
Epson - tusz C13T40C340 (magenta) T40C340	tusze	186.25 zł
Epson - tusz C13T40C440 (yellow) T40C440	tusze	186.25 zł
Epson - pojemnik na zużyty tusz (C13S210057)	pojemniki na zużyty tusz/toner	192.14 zł
Epson - tusz C13T40D340 (magenta) T40D340	tusze	254.25 zł
Epson - tusz C13T40D240 (cyan) T40D240	tusze	264.41 zł
Epson - tusz C13T40D440 (yellow) T40D440	tusze	264.41 zł
Epson - tusz C13T40C140 (black) T40C140	tusze	375.27 zł
Epson - tusz C13T40D140 (black) T40D140	tusze	375.27 zł

AKCESORIA

Epson - moduł odcinający (C13S210055)	akcesoria	676.39 zł
---------------------------------------	-----------	-----------

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A0
ilość wkładów z atramentem	4
ilość dysz głowicy drukującej	800 (czarne) 800 (kolorowe)
wielkość kropli	4 pl
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 49 dB

Parametry Druku

typ atramentu	pigmentowy (Ultrachrome XD2)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
marginasy	Górny: 3 mm Dolny: 3 mm Lewy: 3 mm Prawy: 3 mm

Parametry Skanera

możliwość skanowania	tak
technologia skanowania	CIS
rozdzielczość skanowania	do 600 dpi
prędkość skanowania liniowego	do 1.5 cm/s
maks. format skanowania	914 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 255 g/m ²
grubość nośnika	min 0.05 mm max 0.27 mm
odbiornik papieru	nie

niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 914 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 18000 mm
szerokość rolki	do: 36 cali
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier fotograficzny półbłyszczący papier archiwalny papier matowy papier fotograficzny błyszczący papier bond papier bond satynowy papier bawełniany
obsługiwane formaty nośników	A0 A1 A2 A2+ A3+ A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 17 cali 24 cale 36 cali
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

emulacja **PDF**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN **tak**
standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB** (Hi-Speed 2.0)
Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)
Wireless (IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5))
Wi-Fi Direct

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. **54** kg
waga w opakowaniu ok. **160** kg
szerokość produktu **1268** mm
głębokość produktu **696** mm
wysokość produktu **974** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min **20** %
max **80** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min **10** °C
max **35** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania **sieciowe AC (100-240V)**
zużycie energii max **24** W
Energy Star **tak**

Wymagania Systemowe

Windows **Windows 10, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP**
Mac OS **Mac OS X 10.6.8, lub późniejszy**

Zawartość Opakowania

hardware Przewód zasilający, Wkłady atramentowe (1 czarny, 1 wkład 3-kolorowy), Maintenance box, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Spindle Unit(s), Karta gwarancyjna

Inne

panel sterowania Wyświetlacz LCD, Typ: Kolor, Ekran dotykowy

Gwarancja

on site 24 miesiące - naprawa u klienta