



Epson - SureColor SC-T5200 PS MFP 36" (C11CD67301A1)

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T692100 (photo black) T6921	tusze	312.73 zł
Epson - tusz C13T692200 (cyan) T6922	tusze	312.73 zł
Epson - tusz C13T692300 (magenta) T6923	tusze	312.73 zł
Epson - tusz C13T692400 (yellow) T6924	tusze	312.73 zł
Epson - tusz C13T692500 (matte black) T6925	tusze	312.73 zł
Epson - pojemnik na zużyty tusz (C13T619300)	pojemniki na zużyty tusz/toner	336.36 zł
Epson - tusz C13T693100 (photo-black) T6931	tusze	697.73 zł
Epson - tusz C13T693500 (matte-black) T6935	tusze	697.73 zł
Epson - tusz C13T693200 (cyan) T6932	tusze	749.23 zł
Epson - tusz C13T693300 (magenta) T6933	tusze	749.23 zł
Epson - tusz C13T693400 (yellow) T6934	tusze	749.23 zł
Epson - tusz C13T694300 (magenta) T6943	tusze	1 287.70 zł
Epson - tusz C13T694100 (photo black) T6941	tusze	1 391.29 zł
Epson - tusz C13T694200 (cyan) T6942	tusze	1 391.29 zł
Epson - tusz C13T694400 (yellow) T6944	tusze	1 391.29 zł
Epson - tusz C13T694500 (matte black) T6945	tusze	1 391.29 zł

AKCESORIA

Epson - dysk twardy 320GB (C12C848031)	akcesoria	2 107.36 zł
Epson - adapter rolki (C12C811401)	akcesoria	642.54 zł
Epson - nóż odcinający (C13S902007)	akcesoria	609.00 zł
Epson - moduł Adobe PostScript 3 (C12C891131)	akcesoria	5 599.00 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa (głowica drukująca PrecisionCore TFP)
format	A0
ilość wkładów z atramentem	5
ilość dysz głowicy drukującej	720 (czarne) 720 (kolorowe)
wielkość kropli	3.5 pl
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	320 GB
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

typ atramentu	pigmentowy (Ultrachrome XD)
rozdzielczość druku mono	2880x1440 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2880x1440 dpi
marginasy	górny 3 mm dolny 14 mm lewy 3 mm prawy 3 mm

Parametry Skanera

możliwość skanowania	tak
----------------------	-----

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 375 g/m ²
grubość nośnika	min 0.08 mm max 1.5 mm
odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 914 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 15000 mm
szerokość rolki	do: 36 cali
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier archiwalny papier matowy papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny półbłyszczący papier o wysokiej gramaturze matowy papier bond
obsługiwane formaty nośników	A0 A1 A2 A2+ A3 A3+ A4 B2 B3 B4 17 cali (43.2cm) 24 cale (61.0cm) 36 cali (91.4cm)
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	Postscript 3
emulacja	HP-GL2 RTL ESC/P-R

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed, typ: B) Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-BaseT)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 138 kg
waga w opakowaniu	ok. 138 kg
szerokość produktu	1539 mm
głębokość produktu	912 mm
wysokość produktu	1647 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 60 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit),
---------	--

	Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
Mac OS	Mac OS 10.5.8 lub nowszy
UNIX	Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Pojedyncze wkłady atramentowe, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Instrukcja obsługi (CD)
----------	--

Inne

panel sterowania	Wyświetlacz LCD, typ: kolor, przekątna: 6,8 cm
------------------	--

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------