



Epson - SureColor SC-T5405 36" (C11CJ56301A0)

Plotery - plotery drukujące

cena brutto

11 990.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - pojemnik na zużyty tusz (C13T699700)	pojemniki na zużyty tusz/toner	168.18 zł
Epson - tusz C13T41R540 (black) T41R540	tusze	311.95 zł
Epson - tusz C13T41R240 (cyan) T41R240	tusze	328.02 zł
Epson - tusz C13T41R340 (magenta) T41R340	tusze	328.02 zł
Epson - tusz C13T41R440 (yellow) T41R440	tusze	328.02 zł
Epson - tusz C13T41F440 (yellow) T41F440	tusze	696.76 zł
Epson - tusz C13T41F240 (cyan) T41F240	tusze	736.65 zł
Epson - tusz C13T41F540 (black) T41F540	tusze	736.65 zł
Epson - tusz C13T41F340 (magenta) T41F340	tusze	740.48 zł
Epson - tusz C13T41E240 (cyan) T41E2	tusze	1 302.37 zł
Epson - tusz C13T41E340 (magenta) T41E3	tusze	1 302.37 zł
Epson - tusz C13T41E440 (yellow) T41E4	tusze	1 302.37 zł
Epson - tusz C13T41E540 (matte black) T41E5	tusze	1 302.37 zł

AKCESORIA

Epson - nóż odcinający (C13S902007)	akcesoria	609.00 zł
Epson - Borderless Replacement Pad Kit Tx400 (C13S400064)	akcesoria	169.10 zł
Epson - wrzeciono rolki (C12C933301)	akcesoria	729.40 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A0
ilość wkładów z atramentem	4
ilość głowic	1
ilość dysz głowicy drukującej	800 (czarne) 800 (kolorowe)
wielkość kropli	4 pl
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

typ atramentu	pigmentowy (UltraChrome XD2)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
marginesy	Górny: 3 mm Dolny: 20 mm (na nośniku w arkuszach) Lewy: 3 mm Prawy: 3 mm

Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie
technologia skanowania	nie
rozdzielczość skanowania	do 0 dpi
prędkość skanowania liniowego	do 0 cm/s
maks. format skanowania	0 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 280 g/m²
grubość nośnika	min 0.05 mm max 0.3 mm
odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 610 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 18000 mm
szerokość rolki	do: 36 cali
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier matowy papier fotograficzny półbłyszczący papier archiwalny papier fotograficzny błyszczący papier bond papier bond satynowy papier powlekany
obsługiwane formaty nośników	A1 A2 A2+ A3+ A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 17 cali 24 cale 36 cali A0
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

emulacja	RTL HP-GL2 ESC/P-R
-----------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (3.0) Ethernet (IEEE 802.11b/g/n) Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi Direct

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 76 kg
waga w opakowaniu	ok. 120 kg
szerokość produktu	1385 mm
głębokość produktu	750 mm
wysokość produktu	1060 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 25 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 38 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Mac OS	Mac OS X 10.6.8, lub późniejszy

Zawartość Opakowania

hardware	Przewód zasilający, Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Pojedyncze wkłady atramentowe, Maintenance Tank, Układarka papieru, Instrukcja montażu, Spindle Unit(s), Instrukcja obsługi (CD), Karta gwarancyjna
-----------------	--

Inne

panel sterowania	Wyświetlacz LCD, Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 10,9 cm
-------------------------	---

Gwarancja

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
----------------	---------------------------------