



## Epson - SureColor SC-T7200D 44" (C11CD41301A0)

Plotery - plotery drukujące  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T692100 (photo black) T6921	tusze	312.73 zł
Epson - tusz C13T692200 (cyan) T6922	tusze	312.73 zł
Epson - tusz C13T692300 (magenta) T6923	tusze	312.73 zł
Epson - tusz C13T692400 (yellow) T6924	tusze	312.73 zł
Epson - tusz C13T692500 (matte black) T6925	tusze	312.73 zł
Epson - pojemnik na zużyty tusz (C13T619300)	pojemniki na zużyty tusz/toner	336.36 zł
Epson - tusz C13T693100 (photo-black) T6931	tusze	697.73 zł
Epson - tusz C13T693500 (matte-black) T6935	tusze	697.73 zł
Epson - tusz C13T693200 (cyan) T6932	tusze	749.23 zł
Epson - tusz C13T693300 (magenta) T6933	tusze	749.23 zł
Epson - tusz C13T693400 (yellow) T6934	tusze	749.23 zł
Epson - tusz C13T694300 (magenta) T6943	tusze	1 287.70 zł
Epson - tusz C13T694100 (photo black) T6941	tusze	1 391.29 zł
Epson - tusz C13T694200 (cyan) T6942	tusze	1 391.29 zł
Epson - tusz C13T694400 (yellow) T6944	tusze	1 391.29 zł
Epson - tusz C13T694500 (matte black) T6945	tusze	1 391.29 zł

### AKCESORIA

Epson - dysk twardy 320GB (C12C848031)	akcesoria	2 107.36 zł
Epson - adapter rolki (C12C811401)	akcesoria	642.54 zł
Epson - nóż odcinający (C13S902007)	akcesoria	609.00 zł
Epson - moduł Adobe PostScript 3 (C12C891131)	akcesoria	5 599.00 zł

### Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa (głowica drukująca PrecisionCore TFP)
format	B0
ilość wkładów z atramentem	5
ilość dysz głowicy drukującej	720 (czarne) 720 kolorowe)
wielkość kropli	3.5 pl
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 50 dB

### Parametry Druku

typ atramentu	pigmentowy (UltraChrome XD)
rozdzielczość druku mono	2880x1440 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2880x1440 dpi
marginesy	górnym 3 mm dolnym 14 mm lewym 3 mm prawym 3 mm

### Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie
technologia skanowania	nie
rozdzielczość skanowania	do 0 dpi
prędkość skanowania liniowego	do 0 cm/s

maks. format skanowania 0 mm

## Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 375 g/m <sup>2</sup>
grubość nośnika	min 0.08 mm max 1.5 mm
odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 1118 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 15000 mm
szerokość rolki	do: 44 cali
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier kredowy papier archiwalny papier matowy papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny półbłyszczący papier o wysokiej gramaturze matowy papier bond
obsługiwane formaty nośników	A0 A1 A2 A3+ A3 A4 B1 B2 B3 B4 17 cali (43,2 cm) 24 cale (61,0 cm) 44 cale (111,8 cm) B0
automatyczne odcinanie nośnika	tak

## Języki i Emulacje

emulacja ESC/P-R  
RTL  
HP-GL2

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak  
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB (2.0 Hi-Speed)  
Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 133 kg  
waga w opakowaniu ok. 140 kg  
szerokość produktu 1608 mm  
głębokość produktu 1126 mm  
wysokość produktu 1128 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %  
max 80 %  
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C  
max 35 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (100-240V)  
zużycie energii max 65 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
Mac OS	Mac OS 10.5.8 lub nowszy
UNIX	Linux

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Pojedyncze wkłady atramentowe, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Instrukcja obsługi (CD)
----------	--

## Inne

---

panel sterowania	Wyświetlacz LCD, Typ: Kolor, Przekątna: 6,8 cm
------------------	--

## Gwarancja

---

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------