



Epson - SureColor SC-T7700D PS 44" (C11CH83301A0)

Plotery - plotery drukujące

cena brutto
26 900.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - pojemnik na zużyty tusz bez obramowania (C13S210116)	pojemniki na zużyty tusz/toner	329.34 zł
Epson - pojemnik na zużyty tusz (C13S210115)	pojemniki na zużyty tusz/toner	382.92 zł
Epson - tusz C13T50U100 (photo black) T50U1	tusze	651.86 zł
Epson - tusz C13T50U80N (matte black) T50U8	tusze	651.86 zł
Epson - tusz C13T50U200 (cyan) T50U2	tusze	675.47 zł
Epson - tusz C13T50U30N (magenta) T50U3	tusze	675.47 zł
Epson - tusz C13T50UF00 (red) T50UF	tusze	675.47 zł
Epson - tusz C13T50U400 (yellow) T50U4	tusze	691.53 zł
Epson - tusz C13T50M400 (yellow) T50M4	tusze	1 176.15 zł
Epson - tusz C13T50M100 (photo black) T50M1	tusze	1 195.31 zł
Epson - tusz C13T50M200 (cyan) T50M2	tusze	1 195.31 zł
Epson - tusz C13T50M30N (magenta) T50M3	tusze	1 195.31 zł
Epson - tusz C13T50M80N (matte black) T50M8	tusze	1 195.31 zł
Epson - tusz C13T50MF00 (red) T50MF	tusze	1 195.31 zł

AKCESORIA

Epson - dysk 1TB SSD (C12C936671)	akcesoria	3 503.05 zł
Epson - nóż tnący (C13S210117)	akcesoria	881.31 zł
Epson - oś na rolkę 44" (C12C936171)	akcesoria	765.71 zł
Epson - patyczki do czyszczenia (C13S090013)	akcesoria	138.38 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa (głowica drukująca PrecisionCore MicroTFP)
format	B0
ilość wkładów z atramentem	6
ilość dysz głowicy drukującej	1600 (czarne) 1600 kolorowe)
wielkość kropli	3.5 pl
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	4096 MB
maksymalna pamięć	4096 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 49.6 dB

Parametry Druku

typ atramentu	pigmentowy (UltraChrome XD3)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 130 m ² /h
szybkość drukowania monochromatycznego	do 3.75 stron/min (format A1)
szybkość drukowania w kolorze	do 130 m ² /h
szybkość drukowania w kolorze	do 3.75 stron/min (format A1)
marginesy	górny 0 mm (rolka, 3 mm - arkusz) dolny 0 mm (rolka, 3 mm - arkusz) lewy 0 mm (rolka) prawy 0 mm (rolka)

Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie
technologia skanowania	nie

rozdzielczość skanowania	do 0 dpi
prędkość skanowania liniowego	do 0 cm/s
maks. format skanowania	0 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 280 g/m ²
grubość nośnika	min 0.07 mm max 1.5 mm
odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 254 mm (rolka, min. 182 mm - arkusz cięty) max 1118 mm (rolka, min. 182 mm - arkusz cięty)
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 220 mm (arkusz cięty) max 1600 mm (arkusz cięty)
szerokość rolki	do: 44 cali
średnica rolki	do 170 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier kredowy papier archiwalny papier matowy papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny półbłyszczący papier o wysokiej gramaturze matowy papier bond
obsługiwane formaty nośników	A0 A1 A2 A3 A4 A5 B0 B1 10 cali 17 cali 24 cale 36 cali 44 cale
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	ESC/P-R PostScript 3 (1.7) PDF HP-GL2 RTL
-----------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) Wireless (IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5)) Wi-Fi Direct

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 155 kg
waga w opakowaniu	ok. 155 kg
szerokość produktu	1848 mm
głębokość produktu	499 mm
wysokość produktu	975 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 25 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii max 70 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP
Mac OS Mac OS 11 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka wielkoformatowa Epson SureColor SC-T7700D, Początkowy atrament 110 ml, PostScript, Podręczniki użytkownika, Gwarancja producenta, Sterownik

Inne

panel sterowania 4,3-calowy ekran dotykowy LCD

Gwarancja

on site 24 miesiące - naprawa u klienta