



Epson - SureColor SC-T7700DL PS 44" (C11CJ74301A0)

Plotery - plotery drukujące

cena brutto

36 490.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - pojemnik na zużyty tusz bez obramowania (C13S210116)	pojemniki na zużyty tusz/toner	329.34 zł
Epson - pojemnik na zużyty tusz (C13S210115)	pojemniki na zużyty tusz/toner	382.92 zł
Epson - tusz C13T53A100 (photo black) T53A1	tusze	2 346.15 zł
Epson - tusz C13T53A200 (cyan) T53A2	tusze	2 346.15 zł
Epson - tusz C13T53A300 (magenta) T53A3	tusze	2 346.15 zł
Epson - tusz C13T53A400 (yellow) T53A4	tusze	2 346.15 zł
Epson - tusz C13T53A800 (matte black) T53A8	tusze	2 346.15 zł
Epson - tusz C13T53A900 (red) T53A9	tusze	2 346.15 zł

AKCESORIA

Epson - dysk 1TB SSD (C12C936671)	akcesoria	3 503.05 zł
Epson - nóż tnący (C13S210117)	akcesoria	881.31 zł
Epson - oś na rolkę 44" (C12C936171)	akcesoria	765.71 zł
Epson - patyczki do czyszczenia (C13S090013)	akcesoria	138.38 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa (głowica drukująca PrecisionCore MicroTFP)
format	B0
ilość wkładów z atramentem	6
ilość dysz głowicy drukującej	1600 (czarne) 1600 kolorowe)
wielkość kropli	3.5 pl
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	4096 MB
maksymalna pamięć	4096 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 49.6 dB

Parametry Druku

typ atramentu	pigmentowy (UltraChrome XD3)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 130 m ² /h
szybkość drukowania monochromatycznego	do 3.75 stron/min (format A1)
szybkość drukowania w kolorze	do 130 m ² /h
szybkość drukowania w kolorze	do 3.75 stron/min (format A1)
marginesy	górnny 0 mm (rolka, 3 mm - arkusz) dolny 0 mm (rolka, 3 mm - arkusz) lewy 0 mm (rolka) prawy 0 mm (rolka)

Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie
technologia skanowania	nie
rozdzielczość skanowania	do 0 dpi
prędkość skanowania liniowego	do 0 cm/s
maks. format skanowania	0 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 280 g/m²
grubość nośnika	min 0.07 mm max 1.5 mm
odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 254 mm (rolka, min. 182 mm - arkusz cięty) max 1118 mm (rolka, min. 182 mm - arkusz cięty)
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 220 mm (arkusz cięty) max 1600 mm (arkusz cięty)
szerokość rolki	do: 44 cali
średnica rolki	do 170 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier kredowy papier archiwalny papier matowy papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny półbłyszczący papier o wysokiej gramaturze matowy papier bond
obsługiwane formaty nośników	A0 A1 A2 A3 A4 B0 B1 10 cali 17 cali 24 cale 36 cali 44 cale
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	ESC/P-R PostScript 3 PDF (1.7) HP-GL2 RTL
------------------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) Wireless (IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5)) Wi-Fi Direct

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 155 kg
waga w opakowaniu	ok. 166 kg
szerokość produktu	1848 mm
głębokość produktu	499 mm
wysokość produktu	975 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 25 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 70 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP
Mac OS	Mac OS 11 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka wielkoformatowa Epson SureColor SC-T7700DL, zestaw konserwacyjny, Instrukcja montażu, Instrukcja obsługi (CD), Dokumenty gwarancyjne
-----------------	---

Inne

panel sterowania	4,3-calowy ekran dotykowy LCD
-------------------------	-------------------------------

Gwarancja

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
----------------	---------------------------------