



## HP - DesignJet T2300 44" (CN727A)

Plotery - plotery drukujące  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz C9370A (photo black) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9371A (cyan) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9372A (magenta) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9373A (yellow) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9374A (grey) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9403A (matte black) 72	tusze	386.28 zł
HP - głowica C9383A (cyan, magenta) 72	głowice	448.80 zł
HP - głowica C9384A (matte black, yellow) 72	głowice	448.80 zł
HP - głowica C9380A (grey, photo black) 72	głowice	449.77 zł
HP - tusz CH575A (matte black) 726	tusze	883.00 zł

### Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A0
ilość wkładów z atramentem	6 (błękitny, szary, purpurowy, czarny matowy, czarny fotograficzny, żółty)
ilość głowic	3
wielkość kropli	6 pl (C, M, pK, G) 9 pl (Y, mK)
minimalna grubość linii	0.02 mm (adresowalne przez HP-GL/2)
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	32000 MB
maksymalna pamięć	32000 MB
pojemność dysku twardego	160 GB
poziom hałasu	max 61 dB

### Parametry Druku

typ atramentu	Barwnikowe (C, M, Y, G, pK), pigmentowe (mK)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi (na nośnikach powlekanych)
szybkość drukowania monochromatycznego	do 41 m <sup>2</sup> /h
szybkość drukowania w kolorze	do 41 m <sup>2</sup> /h (na nośnikach powlekanych)
marginesy	górny 5 mm (rolka) dolny 5 mm (rolka) lewy 5 mm (rolka) prawy 5 mm (rolka)

### Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 328 g/m <sup>2</sup>
grubość nośnika	max 0.8 mm
odbiornik papieru	tak
szerokość rolki	44 cali
długość rolki	do 91 m
średnica rolki	do 135 mm
obsługiwane rodzaje nośników	drukarka: papier typu bond i powlekany, papier techniczny, folia, papier fotograficzny, podświetlany, samoprzylepny; skaner: papier o gładkiej powierzchni, papier welinowy,

półprzezroczysty, mylar, ekologiczny, światłokopie, kartony (nie mogą być wykorzystywane takie materiały jak sklejka, płytki kamienne i metalowe lub materiały ścierne, materiały zabrudzone, skaner: szorstkie, z ostrymi krawędziami, spięte metalem, o wypalanej powierzchni lub folie)

obsługiwane formaty nośników A4  
A3  
A2  
A1  
A0

automatyczne odcinanie nośnika tak

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki TIFF  
JPEG  
HP-GL/2  
HP-RTL  
CALS G4  
HP PCL 3 GUI

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak  
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0  
Ethernet Gigabit Ethernet (1000Base-T)  
EIO gniazdo akcesoriów EIO Jetdirect

## Wymiary i Waga

wymiary opakowania szerokość 1930 mm  
głębokość 766 mm  
wysokość 827 mm  
waga produktu (netto) ok. 103 kg  
waga w opakowaniu ok. 135 kg  
szerokość produktu 1771 mm  
głębokość produktu 1010 mm  
wysokość produktu 1124 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %  
max 80 %  
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 5 °C  
max 40 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V  
(+/-10%), 50/60Hz (+/-3 Hz)  
zużycie energii max 120 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

Windows Windows 7 Ultimate/Professional/Home Premium,  
Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium,  
Windows XP Professional/Home  
Windows Server 2008 (32- i 64-bitowy),  
Windows Server 2003 (32- i 64-bitowy)  
Mac OS Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6;  
inne Citrix XenApp; Citrix XenServer

## Zawartość Opakowania

hardware urządzenie wielofunkcyjne HP Designjet T2300,  
głowice drukujące,  
próbne wkłady atramentowe,  
podstawa drukarki,  
oś na rolę papieru,  
skrótowa instrukcja obsługi,

plakat instalacyjny,  
kabel USB,  
kabel zasilający

**software** oprogramowanie startowe,  
oprogramowanie do rozpoznawania tekstu Scan2CAD;  
HP Instant Printing, Serif PosterDesigner Pro dla HP  
(bezpłatna wersja próbna),  
SCP reprocontrol dla HP (bezpłatna wersja próbna),  
Scan2CAD Pro (bezpłatna wersja próbna),  
HP Utility dla Mac i Windows

## **Gwarancja**

---

**service** 24 miesiące - w serwisie