



Lexmark - T634

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner 12A7460 (black) zwrotny	tonery	512.32 zł
Lexmark - toner 12A7462 (black) zwrotny	tonery	1 254.11 zł
Lexmark - toner 12A7465 (black) zwrotny	tonery	1 566.85 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik 12A7462 (black) ECO	tonery	209.10 zł
--	--------	-----------

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	4.9 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	500 MHz
miesięczne obciążenie	do 225000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 21000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 32000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	320 MB
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 43 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 4100 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 85 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak maksymalnie do 3000 arkuszy

obsługiwane rodzaje nośników	karty, naklejki Dual Web, koperty, etykiety zintegrowane, etykiety papierowe, papier zwykły, etykiety poliestrowe, folie, etykiety winylowe, przewodnik po drukowaniu na etykietach i kartonie
obsługiwane formaty nośników	Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5 Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PDF 1.2 PDF 1.3 (PPDS) Personal Printer Data Stream
emulacja	PostScript 3 PCL 6
czcionki i znaki	Kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej, 158 skalowalnych czcionek PostScript, 2 czcionki rastrowe PCL, 39 skalowalnych czcionek PPDS, 5 czcionek rastrowych PPDS, 84 skalowalne czcionki PCL, OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284 2x wewnętrzne gniazda kart
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	COM zewnętrzny adapter szeregowy COM wewnętrzny port szeregowy RS-232C LPT wewnętrzny dwukierunkowy port równoległy 1284-B Adapter Coax lub Twinax dla SCS Adapter Coax lub Twinax dla SCS zewnętrzny serwer wydruku Ethernet (tylko drukowanie) zewnętrzny serwer wydruku Ethernet 10BaseT/2 zewnętrzny serwer wydruku Token-Ring (tylko drukowanie) wewnętrzny serwer wydruku Ethernet wewnętrzny serwer wydruku światłowodowy 100BaseFX , 10BaseFL wewnętrzny port światłowodowy 10Basefl wewnętrzny serwer wydruku Token-Ring

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 533 mm głębokość 518 mm wysokość 591 mm
waga produktu (netto)	ok. 19 kg
szerokość produktu	406 mm
głębokość produktu	436 mm
wysokość produktu	513 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000,
Windows 98 SE,
Windows NT (4.00/4.00 Server),
Windows 95 4.00.950 lub nowszy,
Windows Me,
Windows XP

UNIX Red Hat Linux 7.3, 8.0, 9.0,
SUSE Linux 8.0, 8.1, 8.2, 9.0,
Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0
(SCO) UnixWare 7.0, 7.1, 7.1.1,
Compaq (Digital) UNIX 4.0D,
Compaq Tru64 UNIX 4.0F, 5.1,
HP-UX 10.20, 11.00,
IBM AIX 4.2.1, 4.3.3, 5.1, 5.2,
SCO OpenServer 5.0.5, 5.0.6,
SGI IRIX 6.5.x,
Sun Solaris SPARC 7, 8, 9, 10,
Sun Solaris x86 7, 8,

Inne Novell NetWare(R) 3.x, 4.x, 5.x, 6.x z pełną obsługą NDS i
NDPS,
Novell Distributed Print Services (NDPS) 2.0 lub nowszy z
Lexmark Printing Solution,
Novell NetWare 6.x z iPrint
systemy IBM iSeries lub IBM AS/400® z TCP/IP z OS/400®
V3R1 lub nowszym wykorzystującym technologię OS/400
Host Print Transform Każda platforma obsługująca
TCP/IP

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie