



## Lexmark - T640dn

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner 0064016SE (black) zwrotny ..... tonery ..... 512.06 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik 64016HE (black) PRI ..... tonery ..... 451.23 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>8.53</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>1.75</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa monochromatyczna</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>400</b> MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>200000</b> stron
<b>wydajność zasobnika startowego</b>	do <b>6000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>21000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	<b>64</b> MB
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>576</b> MB
<b>poziom hałasu</b>	max <b>55</b> dB (A)

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>2400</b> dpi IQ
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>33</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do <b>6</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	górný <b>4.2</b> mm dolny <b>4.2</b> mm lewy <b>4.2</b> mm prawy <b>4.2</b> mm

### Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do <b>90</b> g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>2</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>nie</b>
<b>ręczne podawanie nośników</b>	<b>nie</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b> odbiornik na 1850 arkuszy, szuflada na 250 lub 500 arkuszy, szuflada z regulowaną tacą na 400 arkuszy
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	<b>6</b>
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do <b>350</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>3850</b> arkuszy
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do <b>85</b> szt
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>2750</b> arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>tak</b> odbiornik 5-przegrodowy opcjonalny odbiornik na 650 arkuszy
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>karty</b>

	naklejki Dual Web koperty etykiety zintegrowane etykiety papierowe papier zwykły etykiety poliestrowe folie etykiety winylowe
obsługiwane formaty nośników	koperta 10 koperta 7 3/4 koperta 9 A4 A5 koperta B5 koperta C5 koperta DL executive folio JIS-B5

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PPDS Personal Printer Data Stream PDF 1.5
emulacja	PCL 6 PostScript 3
czcionki i znaki	kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej 158 skalowalnych czcionek PostScript 2 czcionki rastrowe PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS 5 czcionek rastrowych PPDS

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284 Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	serwer wydruku Lexmark <b>N4050e</b> 802.11g Wireless (tylko drukowanie) wewnętrzny MarkNet <b>N8020</b> GigaBit Ethernet wewnętrzny MarkNet <b>N8050</b> bezprzewodowy 802.11g zewnętrzny MarkNet <b>N7020e</b> Gigabit Ethernet wewnętrzny MarkNet <b>N8030</b> Fiber Fast Ethernet <b>COM</b> wewnętrzny dwukierunkowy port równoległy <b>1284-B</b>
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Lexmark Mobile Printing)

## Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość <b>535</b> mm szerokość <b>695</b> mm wysokość <b>804</b> mm
waga produktu (netto)	ok. <b>22.3</b> kg
szerokość produktu	<b>421</b> mm
głębokość produktu	<b>638</b> mm
wysokość produktu	<b>396</b> mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min <b>8</b> % max <b>90</b> %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min <b>16</b> °C max <b>32</b> °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows NT (4.00/4.00 Server) Microsoft Windows Me Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows 98 2nd Edition  Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 z serwerem terminali Microsoft Windows 2000 Server z serwerem terminali
<b>Mac OS</b>	Apple Mac OS X Apple Mac OS 9.x
<b>UNIX</b>	Sun Solaris SPARC 7, 8, 9, 10 HP-UX 11.00, 11.11 IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3
<b>Inne</b>	Red Hat Linux od wersji 9.0; SuSE Linux od wersji 8.1; Debian od wersji 3.0; Slackware od wersji 8.1; Linux od wersji 1.3. Novell NetWare 4.2, 5.x i 6.x (NDS) Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS)

## Zawartość Opakowania

---

<b>hardware</b>	drukarka Lexmark T640DN, toner startowy, kabel zasilający
<b>software</b>	sterowniki na CD

## Gwarancja

---

<b>service</b>	24 miesiące - w serwisie
----------------	--------------------------