



Lexmark - T642

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner 0064016SE (black) zwrotny tonery 512.06 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik 64016HE (black) PRI tonery 451.23 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.53 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	457 MHz
miesięczne obciążenie	do 225000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 21000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	576 MB
poziom hałasu	max 55 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400 dpi IQ
szybkość drukowania mono	do 43 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	4.2 mm 4.2 mm 4.2 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak moduł druku dwustronnego o pojemności 500 arkuszy podajnik na 2 000 arkuszy szuflada z regulowaną tacą na 400 arkuszy
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 4100 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 85 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 3000 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak szuflada z regulowaną tacą na 400 arkuszy, odbiornik na 1850 arkuszy odbiornik 5-przegrodowy

obsługiwane rodzaje nośników karty
naklejki Dual Web
koperty
etykiety zintegrowane
etykiety papierowe
papier zwykły
etykiety poliestrowe
folie
etykiety winylowe

obsługiwane formaty nośników koperta 10
koperta 7 3/4
koperta 9
A4
A5
koperta B5
koperta C5
koperta DL
karta A6
Executive
Folio
JIS-B5

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki PPDS Personal Printer Data Stream
PDF 1.5

emulacja PCL 5e
PCL 6
PostScript 3

czcionki i znaki kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej
158 skalowalnych czcionek PostScript
2 czcionki rastrowe PCL

39 skalowalnych czcionek PPDS
5 czcionek rastrowych PPDS
84 skalowalne czcionki PCL
OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN opcja

standardowe rozwiązania komunikacyjne LPT Centronics IEEE 1284
USB 2.0

opcjonalne rozwiązania komunikacyjne COM
wewnętrzny dwukierunkowy port równoległy 1284-B
N4000e for Fast Ethernet (tylko drukowanie)
serwer wydruku N4050 802.11g Wireless (tylko drukowanie)
wewnętrzny MarkNet N8020 GigaBit Ethernet
wewnętrzny MarkNet N8050 bezprzewodowy 802.11g
zewnętrzny MarkNet N7020e Gigabit Ethernet
zewnętrzny MarkNet N7000e Fast Ethernet (USB)
zewnętrzny MarkNet N7002e Fast Ethernet (parallel)
wewnętrzny MarkNet N8030 Fast Ethernet (parallel)
wewnętrzny MarkNet N8000 Fast Ethernet

drukowanie z urządzeń mobilnych tak (Lexmark Mobile Printing)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania szerokość 518 mm
głębokość 591 mm
wysokość 533 mm

waga produktu (netto) ok. 23.1 kg

szerokość produktu 436 mm

głębokość produktu 523 mm

wysokość produktu 406 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 8 %

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji

max 90 %
min 16 °C
max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows NT (4.00/4.00 Server) Microsoft Windows Me Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows 98 2nd Edition Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 z serwerem terminali Microsoft Windows 2000 Server z serwerem terminali
Mac OS	Apple Mac OS X Apple Mac OS 9.x
UNIX	Red Hat Linux 7.3, 8.0, 9.0 Red Flag Linux Desktop 4.0, 5.0 Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0 SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0 SUSE Linux Professional 9.1, 9.2, 9.3 Debian GNU/Linux 3.0, 3.1 Linspire Linux 4.5, 5.0

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Lexmark T642, toner startowy, kabel zasilający
software	CD ze sterownikami

Inne

panel sterowania port USB

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie