



Lexmark - T642dtn

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner 0064016SE (black) zwrotny tonery 512.06 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik 64016HE (black) PRI tonery 451.23 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.53 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	457 MHz
miesięczne obciążenie	do 225000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 21000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	640 MB
poziom hałasu	max 58 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400 dpi IQ
szybkość drukowania mono	do 43 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 4.2 mm dolny 4.2 mm lewy 4.2 mm prawy 4.2 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak szuflada z regulowaną tacą na 400 arkuszy
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 1100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 4100 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 85 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 3000 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak podajnik na 2 000 arkuszy, szuflada na 250 lub 500 arkuszy
obsługiwane rodzaje nośników	karty naklejki Dual Web

	koperty etykiety zintegrowane etykiety papierowe papier zwykły etykiety poliestrowe folie etykiety winylowe
obsługiwane formaty nośników	koperta 10 koperta 7 3/4 koperta 9 A4 A5 koperta B5 koperta C5 koperta DL executive folio JIS-B5

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PPDS Personal Printer Data Stream PDF 1.5 xHTML
emulacja	PCL 5e PCL 6 PostScript 3
czcionki i znaki	kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej 158 skalowalnych czcionek PostScript 2 czcionki rastrowe PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS 5 czcionek rastrowych PPDS 84 skalowalne czcionki PCL OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284 Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	serwer wydruku Lexmark N4050e 802.11g Wireless (tylko drukowanie) wewnętrzny MarkNet N8020 GigaBit Ethernet wewnętrzny MarkNet N8050 bezprzewodowy 802.11g zewnętrzny MarkNet N7020e Gigabit Ethernet wewnętrzny MarkNet N8030 Fiber Fast Ethernet COM wewnętrzny dwukierunkowy port równoległy 1284-B
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPv4 IPX/SPX AppleTalk LexLink TCP/IP IPv6
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Lexmark Mobile Printing)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 535 mm głębokość 940 mm wysokość 770 mm
waga produktu (netto)	ok. 31.25 kg
szerokość produktu	655 mm
głębokość produktu	436 mm
wysokość produktu	588 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C

max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows NT (4.00/4.00 Server)
Microsoft Windows Me
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows 98 2nd Edition

Microsoft Windows XP x64
Microsoft Windows Server 2003 z serwerem terminali
Microsoft Windows 2000 Server z serwerem terminali

Mac OS Apple Mac OS X
Apple Mac OS 9.x

UNIX Sun Solaris SPARC 7, 8, 9, 10
HP-UX 11.00, 11.11
IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3

Inne Novell NetWare 4.2, 5.x i 6.x (NDS)
Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed
Print Services (NDPS)

Zawartość Opakowania

hardware drukarka Lexmark T642DTN, toner startowy, kabel zasilający
software sterowniki na CD

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie