



Lexmark - T642n

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner 0064016SE (black) zwrotny tonery 512.06 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamienne)

Printé - toner zamiennik 64016HE (black) PRI tonery 451.23 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.53 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	457 MHz
miesięczne obciążenie	do 225000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 21000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	640 MB
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400 dpi IQ
szybkość drukowania mono	do 43 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	górnym 4.2 mm dolnym 4.2 mm lewym 4.2 mm prawym 4.2 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak taca na 250 arkuszy z szufladą, podajnik na 2 000 arkuszy, szuflada na 250 lub 500 arkuszy
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 4100 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 85 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 3000 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak odbiornik 5-przegrodowy, opcjonalny odbiornik na 650 arkuszy, odbiornik na 1850 arkuszy
obsługiwane rodzaje nośników	karty

	naklejki Dual Web koperty etykiety zintegrowane etykiety papierowe papier zwykły etykiety poliestrowe folie etykiety winylowe
obsługiwane formaty nośników	koperta 10 koperta 7 3/4 koperta 9 A4 A5 koperta B5 koperta C5 koperta DL executive folio JIS-B5 legal letter statement universal

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PPDS Personal Printer Data Stream PDF 1.5 xHTML
emulacja	PCL 5e PCL 6 PostScript 3
czcionki i znaki	kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej 158 skalowalnych czcionek PostScript 2 czcionki rastrowe PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS 5 czcionek rastrowych PPDS 84 skalowalne czcionki PCL OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284 Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	serwer wydruku Lexmark N4050e 802.11g Wireless (tylko drukowanie) wewnętrzny MarkNet N8020 GigaBit Ethernet wewnętrzny MarkNet N8050 bezprzewodowy 802.11g zewnętrzny MarkNet N7020e Gigabit Ethernet wewnętrzny MarkNet N8030 Fiber Fast Ethernet COM wewnętrzny dwukierunkowy port równoległy 1284-B
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPv4 IPX/SPX AppleTalk LexLink (DLC) TCP/IP IPv6

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 518 mm głębokość 591 mm wysokość 533 mm
waga produktu (netto)	ok. 23.1 kg
szerokość produktu	436 mm
głębokość produktu	523 mm
wysokość produktu	406 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows NT (4.00/4.00 Server) Microsoft Windows Me Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows 98 2nd Edition Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 z serwerem terminali
Mac OS	Apple Mac OS X Apple Mac OS 9.x
UNIX	Sun Solaris SPARC 7, 8, 9, 10 HP-UX 11.00, 11.11 IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3
Inne	Novell NetWare 4.2, 5.x i 6.x (NDS) Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS) Red Hat Linux 7.3, 8.0, 9.0 Red Flag Linux Desktop 4.0, 5.0 Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0 SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0 SUSE Linux Professional 9.1, 9.2, 9.3 Debian GNU/Linux 3.0, 3.1 Linspire Linux 4.5

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Lexmark T642N, toner startowy, kabel zasilający
software	sterowniki na CD

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------