



## Lexmark - T642tn

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner 0064016SE (black) zwrotny tonery 512.06 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik 64016HE (black) PRI tonery 451.23 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>8.53</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>1.75</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa monochromatyczna</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>457</b> MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>225000</b> stron
<b>wydajność zasobnika startowego</b>	do <b>6000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>21000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	<b>128</b> MB
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>640</b> MB
<b>poziom hałasu</b>	max <b>55</b> dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>2400</b> dpi IQ
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>43</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do <b>8.5</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>opcja</b>
<b>marginesy</b>	górny <b>4.2</b> mm dolny <b>4.2</b> mm lewy <b>4.2</b> mm prawy <b>4.2</b> mm

### Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do <b>90</b> g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>3</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>nie</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b> regulowana taca na 250 arkuszy z szufladą, szuflada z regulowaną tacą na 400 arkuszy
<b>ręczne podawanie nośników</b>	<b>nie</b>
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	<b>6</b>
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do <b>1100</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>4100</b> arkuszy
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do <b>85</b> szt
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>3000</b> arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>tak</b> odbiornik na 1850 arkuszy, odbiornik 5-przegrodowy, odbiornik na 650 arkuszy,
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>karty</b>

naklejki Dual Web  
koperty  
etykiety zintegrowane  
etykiety papierowe  
papier zwykły  
etykiety poliestrowe  
folie  
etykiety winylowe

obsługiwane formaty nośników  
koperta 10  
koperta 7 3/4  
koperta 9  
A4  
A5  
koperta B5  
koperta C5  
koperta DL  
executive  
folio  
JIS-B5  
legal  
letter  
statement  
universal

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki PPDS Personal Printer Data Stream  
PDF 1.5  
xHTML

emulacja PCL 5e  
PCL 6  
PostScript 3

czcionki i znaki kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej  
158 skalowalnych czcionek PostScript  
2 czcionki rastrowe PCL  
39 skalowalnych czcionek PPDS

5 czcionek rastrowych PPDS  
84 skalowalne czcionki PCL  
OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN tak

standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0  
LPT Centronics IEEE 1284  
Ethernet

opcjonalne rozwiązania komunikacyjne wewnętrzny MarkNet **N8020** GigaBit Ethernet  
wewnętrzny MarkNet **N8050** bezprzewodowy 802.11g  
zewnętrzny MarkNet **N7020e** Gigabit Ethernet  
wewnętrzny MarkNet **N8030** Fiber Fast Ethernet  
**COM**  
wewnętrzny dwukierunkowy port równoległy **1284-B**

wspierane protokoły sieciowe TCP/IP IPv4  
IPX/SPX  
AppleTalk  
LexLink (DLC)  
TCP/IP IPv6

drukowanie z urządzeń mobilnych tak (Lexmark Mobile Printing)

## Wymiary i Waga

---

wymiary opakowania szerokość 595 mm  
głębokość 530 mm  
wysokość 770 mm

waga produktu (netto) ok. 26 kg

szerokość produktu 436 mm

głębokość produktu 523 mm

wysokość produktu 535 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 90 % min 8 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C max 32 °C min 16 °C max 32 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows NT (4.00/4.00 Server) Microsoft Windows Me Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows 98 2nd Edition  Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 z serwerem terminali Microsoft Windows 2000 Server z serwerem terminali
Mac OS	Apple Mac OS X Apple Mac OS 9.x
UNIX	Sun Solaris SPARC 7, 8, 9, 10 HP-UX 11.00, 11.11 IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3
Inne	Novell NetWare 4.2, 5.x i 6.x (NDS) Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS) Red Hat Linux 7.3, 8.0, 9.0 Red Flag Linux Desktop 4.0, 5.0 Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0 SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0 SUSE Linux Professional 9.1, 9.2, 9.3 Debian GNU/Linux 3.0, 3.1 Linspire Linux

## Zawartość Opakowania

---

hardware	drukarka Lexmark T642TN, toner startowy, kabel zasilający
software	CD ze sterownikami

## Gwarancja

---

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------