



## Lexmark - T644n

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner 0064016SE (black) zwrotny	tonery	512.06 zł
Lexmark - toner 0064416XE (black) zwrotny	tonery	1 650.77 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik 64016HE (black) PRI	tonery	451.23 zł
--	--------	-----------

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>5.16</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>1.75</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa monochromatyczna</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>514</b> MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>250000</b> stron
<b>wydajność zasobnika startowego</b>	do <b>6000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>32000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	<b>128</b> MB
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>640</b> MB
<b>poziom hałasu</b>	max <b>55</b> dB (A)

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>2400</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>48</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do <b>8.5</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>opcja</b>
<b>marginesy</b>	górnym <b>4.2</b> mm dolnym <b>4.2</b> mm lewym <b>4.2</b> mm prawym <b>4.2</b> mm

### Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do <b>90</b> g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>2</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>nie</b>
<b>ręczne podawanie nośników</b>	<b>nie</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b> moduł druku dwustronnego o pojemności 500 arkuszy, podajnik na 2 000 arkuszy
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	<b>6</b>
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do <b>600</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>4100</b> arkuszy
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do <b>85</b> szt
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>500</b> arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>tak</b> odbiornik na 1850 arkuszy, odbiornik 5-przegrodowy , opcjonalny odbiornik na 650 arkuszy

obsługiwane rodzaje nośników	<b>kod kreskowy"3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej</b> <b>158 skalowalnych czcionek PostScript</b> <b>2 czcionki rastrowe PCL</b> <b>39 skalowalnych czcionek PPDS</b> <b>5 czcionek rastrowych PPDS</b> <b>84 skalowalne czcionki PCL</b> <b>OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e</b>
obsługiwane formaty nośników	<b>koperta 10</b> <b>koperta 7 3/4</b> <b>koperta 9</b> <b>A4</b> <b>A5</b> <b>koperta B5</b> <b>koperta C5</b>

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	<b>PPDS Personal Printer Data Stream</b> <b>PDF 1.5</b> <b>xHTML</b>
emulacja	<b>PCL 5e</b> <b>PCL 6</b> <b>PostScript 3</b>
czcionki i znaki	<b>kod kreskowy"3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej</b> <b>158 skalowalnych czcionek PostScript</b> <b>2 czcionki rastrowe PCL</b> <b>39 skalowalnych czcionek PPDS</b> <b>5 czcionek rastrowych PPDS</b> <b>84 skalowalne czcionki PCL</b> <b>OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e</b>

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	<b>tak</b>
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB 2.0</b> <b>LPT Centronics IEEE 1284</b> <b>Ethernet</b>
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	serwer wydruku Lexmark <b>N4050e</b> 802.11g Wireless (tylko drukowanie) wewnętrzny MarkNet <b>N8020</b> GigaBit Ethernet wewnętrzny MarkNet <b>N8050</b> bezprzewodowy 802.11g zewnątrzny MarkNet <b>N7020e</b> Gigabit Ethernet wewnętrzny MarkNet <b>N8030</b> Fiber Fast Ethernet <b>COM</b> wewnętrzny dwukierunkowy port równoległy <b>1284-B</b>
wspierane protokoły sieciowe	<b>TCP/IP IPv4</b> <b>IPX/SPX</b> <b>AppleTalk</b> <b>LexLink</b> <b>TCP/IP IPv6</b>
drukowanie z urządzeń mobilnych	<b>tak</b> (Lexmark Mobile Printing)

## Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość <b>518</b> mm głębokość <b>591</b> mm wysokość <b>533</b> mm
waga produktu (netto)	ok. <b>23.1</b> kg
szerokość produktu	<b>436</b> mm
głębokość produktu	<b>523</b> mm
wysokość produktu	<b>406</b> mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min <b>8</b> % max <b>90</b> %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min <b>16</b> °C max <b>32</b> °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows NT (4.00/4.00 Server) Microsoft Windows Me Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows 98 2nd Edition  Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 z serwerem terminali Microsoft Windows 2000 Server z serwerem terminali
Mac OS	Apple Mac OS X Apple Mac OS 9.x
UNIX	Sun Solaris SPARC 7, 8, 9, 10 HP-UX 11.00, 11.11 IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3
Inne	Novell NetWare 4.2, 5.x i 6.x (NDS) Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS)

## Zawartość Opakowania

---

hardware	drukarka LexmarkT644N, toner startowy, kabel zasilający
software	sterowniki na CD

## Gwarancja

---

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------