



## Lexmark - T644tn

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner 0064016SE (black) zwrotny	tonery	512.06 zł
Lexmark - toner 0064416XE (black) zwrotny	tonery	1 650.77 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik 64016HE (black) PRI	tonery	451.23 zł
--	--------	-----------

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>5.16</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>1.75</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa monochromatyczna</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>514</b> MHz
<b>wydajność zasobnika startowego</b>	do <b>6000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>32000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	<b>128</b> MB
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>640</b> MB
<b>poziom hałasu</b>	max <b>55</b> dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>2400</b> dpi IQ
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>48</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do <b>8.5</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>nie</b>
<b>marginesy</b>	górnym <b>4.2</b> mm dolnym <b>4.2</b> mm lewym <b>4.2</b> mm prawym <b>4.2</b> mm

### Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do <b>90</b> g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>3</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>nie</b>
<b>ręczne podawanie nośników</b>	<b>nie</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b> taca na 250 arkuszy z szufladą, moduł druku dwustronnego o pojemności 500 arkuszy, podajnik na 2 000 arkuszy
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	<b>6</b>
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do <b>1100</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>4100</b> arkuszy
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do <b>85</b> szt
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>3000</b> arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>tak</b> odbiornik na 1850 arkuszy, odbiornik 5-przegrodowy, opcjonalny odbiornik na 650 arkuszy

obsługiwane rodzaje nośników	karty naklejki Dual Web koperty etykiety zintegrowane etykiety papierowe papier zwykły etykiety poliestrowe folie etykiety winylowe
obsługiwane formaty nośników	koperta 10 koperta 7 3/4 koperta 9 A4 A5 koperta B5 koperta C5 koperta DL executive folio JIS-B5 legal letter statement universal

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PPDS Personal Printer Data Stream PDF 1.5 xHTML
emulacja	PCL 5e PCL 6 PostScript 3
czcionki i znaki	kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej 158 skalowalnych czcionek PostScript 2 czcionki rastrowe PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS  5 czcionek rastrowych PPDS 84 skalowalne czcionki PCL OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284 Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	serwer wydruku Lexmark <b>N4050e</b> 802.11g Wireless (tylko drukowanie) wewnętrzny MarkNet <b>N8020</b> GigaBit Ethernet wewnętrzny MarkNet <b>N8050</b> bezprzewodowy 802.11g zewnętrzny MarkNet <b>N7020e</b> Gigabit Ethernet wewnętrzny MarkNet <b>N8030</b> Fiber Fast Ethernet <b>COM</b> wewnętrzny dwukierunkowy port równoległy <b>1284-B</b>
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPv4 IPX/SPX AppleTalk LexLink TCP/IP IPv6
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Lexmark Mobile Printing)

## Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość <b>530</b> mm głębokość <b>595</b> mm wysokość <b>770</b> mm
waga produktu (netto)	ok. 26 kg
szerokość produktu	436 mm

głębokość produktu 523 mm  
wysokość produktu 535 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 8 %  
max 90 %  
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 16 °C  
max 32 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania sieciowe AC  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

**Windows** Microsoft Windows 2000  
Microsoft Windows NT (4.00/4.00 Server)  
Microsoft Windows Me  
Microsoft Windows XP  
Microsoft Windows Server 2003  
Microsoft Windows 98 2nd Edition  
  
Microsoft Windows XP x64  
Microsoft Windows Server 2003 z serwerem terminali  
Microsoft Windows 2000 Server z serwerem terminali

**Mac OS** Apple Mac OS X  
Apple Mac OS 9.x

**UNIX** Sun Solaris SPARC 7, 8, 9, 10  
HP-UX 11.00, 11.11  
IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3

**Inne** Novell NetWare 4.2, 5.x i 6.x (NDS)  
Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed  
Print Services (NDPS)  
Red Hat Linux 7.3, 8.0, 9.0  
Red Flag Linux Desktop 4.0, 5.0  
Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3  
Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0  
SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0  
SUSE Linux Professional 9.1, 9.2, 9.3  
Debian GNU/Linux 3.0, 3.1  
Linspire Linux 4.5, 5.0

## Zawartość Opakowania

---

hardware drukarka Lexmark T644TN, toner startowy, kabel  
zasilający  
software CD ze sterownikami

## Gwarancja

---

service 24 miesiące - w serwisie