



Lexmark - T650DTN

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner T650A11E (black) zwrotny	tonery	1 130.21 zł
Lexmark - toner 0T650H11E (black) zwrotny	tonery	2 196.04 zł
Lexmark - toner T650H04E (black) zwrotny	tonery	3 135.80 zł
Lexmark - toner T654X04E (black) zwrotny	tonery	3 352.18 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	500 MHz
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 25000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	640 MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 43 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 900 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 4000 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 85 szt
ilość odbiorników papieru	1
opcjonalny odbiornik papieru	tak
obsługiwane rodzaje nośników	karton naklejki Dual Web

	koperty
	etykiety zintegrowane
	etykiety papierowe
	papier zwykły
	etykiety poliestrowe
	folie
	etykiety winylowe
obsługiwane formaty nośników	koperty 10m
	koperty Koperta 7 3/4
	koperty Koperta 9
	A4
	A5
	koperty DL
	A6 Karta A6
	Executive
	Folio
	B5 (JIS)
	Legal
	Letter
	Statement
	Universal

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5e PCL 6 PPDS (Personal Printer Data Stream) PostScript 3 xHTML PDF 1.6 Direct Image XPS (XML Paper Specification)
czcionki i znaki	Kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej, 158 skalowalnych czcionek PostScript, 2 czcionki rastrowe PCL, 39 skalowalnych czcionek PPDS, 5 czcionek rastrowych PPDS, 84 skalowalne czcionki PCL, OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet USB Przedni port USB zgodny ze standardem USB 2.0 (Typ A)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless Serwer wydruku Lexmark N4050e 802.11g Wireless (tylko drukowanie) Ethernet Zewnętrzny MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet Ethernet Wewnętrzna karta sieciowa MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet Ethernet Wewnętrzna karta sieciowa MarkNet™ N8130 Fiber Fast Ethernet wireless Wewnętrzna karta bezprzewodowa MarkNet™ N8150 802.11g
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPv4 IPX/SPX AppleTalk LexLink (DLC) TCP/IP IPv6 TCP UDP

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 27.4 kg
waga w opakowaniu	ok. 38.56 kg
szerokość produktu	425 mm
głębokość produktu	640 mm

wysokość produktu 402.5 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
Energy Star nie

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000,
Windows XP,
Windows Server 2003,
Windows XP x64,
Windows Server 2003 z serwerem terminali,
Windows 2000 Server z serwerem terminali,
Windows Server 2003 x64,
Windows Server 2003 x64 z serwerem terminali,
Windows Vista,
Windows Vista x64,
Windows Server 2008,
Windows Server 2008 x64,
Windows Server 2008 z usługami terminalowymi,
Windows Server 2008 x64 z usługami terminalowymi

Mac OS Apple Mac OS X,
Apple Mac OS 9.x

UNIX Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3,
Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0,
SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10.0,
SUSE Linux Enterprise Desktop 10,
openSUSE 10.2, 10.3, 11.0,
Linspire Linux 6.0,
Debian GNU/Linux 4.0,
Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0,
Ubuntu 7.10,
Ubuntu 8.04 LTS
Sun Solaris SPARC 8, 9, 10,
Sun Solaris x86 10,
HP-UX 11.11, 11.23, 11.31,
IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1

Inne Novell® Open Enterprise Server obsługujący Netware z
NDS, iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS),
Novell NetWare® 3.2, 4.2 (bindery),
Novell NetWare 4.2, 5.x i 6.x (NDS),
Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed
Print

Zawartość Opakowania

hardware drukarka laserowa Lexmark T650dtn,
Startowa zwrotna kasetka z tonerem o wydajności do 7000
stron*,
Instrukcja lub arkusz konfiguracji (połączenie lokalne i
sieciowe),
Przewody zasilania,
Warunki ograniczonej gwarancji / Gwarancja,
Arkusz lub broszura bezpieczeństwa,
Informacja na temat programu zwrotu zużytych kaset
Lexmark

software dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie