



## Lexmark - T652N

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner T650A11E (black) zwrotny	tonery	1 130.21 zł
Lexmark - toner 0T650H11E (black) zwrotny	tonery	2 196.04 zł
Lexmark - toner T650H04E (black) zwrotny	tonery	3 135.80 zł
Lexmark - toner T654X04E (black) zwrotny	tonery	3 352.18 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	500 MHz
miesięczne obciążenie	do 225000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 25000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	640 MB
poziom hałasu	max 54 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 48 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginasy	prawy 5 mm lewy 5 mm dolny 5 mm górny 5 mm

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 650 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 4300 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 85 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 350 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak

<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>karton</b> <b>naklejki Dual Web</b> <b>Koperty</b> <b>etykiety zintegrowane</b> <b>etykiety papierowe</b> <b>papier zwykły</b> <b>etykiety poliestrowe</b> <b>folie</b> <b>etykiety winylowe</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>koperty</b> <b>koperty Koperta 7 3/4</b> <b>koperty Koperta 9</b> <b>A4</b> <b>A5</b> <b>koperty DL</b> <b>A6 Karta A6</b> <b>Executive</b> <b>Folio</b> <b>B5 (JIS)</b> <b>Legal</b> <b>Letter</b> <b>Statement</b> <b>Universal</b>

## Języki i Emulacje

---

<b>emulacja</b>	<b>XPS (XML Paper Specification)</b> <b>Direct Image</b> <b>PDF 1.6</b> <b>xHTML</b> <b>PostScript 3</b> <b>PPDS (Personal Printer Data Stream)</b> <b>PCL 6</b> <b>PCL 5e</b>
<b>czcionki i znaki</b>	<b>OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e</b> <b>84 skalowalne czcionki PCL</b> <b>5 czcionek rastrowych PPDS</b> <b>39 skalowalnych czcionek PPDS</b> <b>2 czcionki rastrowe PCL</b> <b>158 skalowalnych czcionek PostScript</b> <b>Kod kreskowy 3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej</b>

## Komunikacja

---

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB</b> Przedni port USB zgodny ze standardem USB 2.0 (Typ A) <b>Ethernet</b> <b>USB 2.0</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>wireless</b> Wewnętrzna karta bezprzewodowa MarkNet™ N8150 802.11g <b>Ethernet</b> Wewnętrzna karta sieciowa MarkNet™ N8130 Fiber Fast Ethernet <b>Ethernet</b> Wewnętrzna karta sieciowa MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet <b>Ethernet</b> Zewnętrzny MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet <b>wireless</b> 802.11g Wireless (tylko drukowanie) <b>Ethernet</b> Serwer wydruku Lexmark N4050e
<b>wspierane protokoły sieciowe</b>	<b>UDP</b> <b>TCP</b> <b>TCP/IP IPv6</b> <b>LexLink (DLC)</b> <b>AppleTalk</b> <b>IPX/SPX</b> <b>TCP/IP IPv4</b>

## Wymiary i Waga

---

<b>wymiary opakowania</b>	wysokość <b>550</b> mm głębokość <b>545</b> mm szerokość <b>625</b> mm
---------------------------	--

waga produktu (netto)	ok. 23 kg
szerokość produktu	425 mm
głębokość produktu	510 mm
wysokość produktu	427 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C max 32 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 z usługami terminalowymi, Windows Server 2008 x64 z usługami terminalowymi Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 z serwerem terminali, Windows 2000 Server z serwerem terminali, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 z serwerem terminali,
Mac OS	Apple Mac OS X, Apple Mac OS 9.x
UNIX	Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, Linspire Linux 6.0, Debian GNU/Linux 4.0, Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0, Ubuntu 7.10, Ubuntu 8.04 LTS Sun Solaris SPARC 8, 9, 10, Sun Solaris x86 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1
Inne	Novell Open Enterprise Server obsługujący Netware z NDS, iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell NetWare® 3.2, 4.2 (bindery), Novell NetWare 4.2, 5.x i 6.x (NDS), Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed Print S

## Zawartość Opakowania

hardware	arkusz lub broszura bezpieczeństwa, Informacja na temat programu zwrotu zużytych kaset Lexmark drukarka laserowa Lexmark T652n, startowa zwrotna kasetą z tonerem o wydajności do 10 000 stron, instrukcja lub arkusz konfiguracji (połączenie lokalne i sieciowe), przewody zasilania, warunki ograniczonej gwarancji / Gwarancja,
software	dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją

## Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------