



## Lexmark - T654DN

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner T650A11E (black) zwrotny	tonery	1 130.21 zł
Lexmark - toner 0T650H11E (black) zwrotny	tonery	2 196.04 zł
Lexmark - toner 0T654X11E (black) zwrotny	tonery	2 292.84 zł
Lexmark - toner T650H04E (black) zwrotny	tonery	3 135.80 zł
Lexmark - toner T654X04E (black) zwrotny	tonery	3 352.18 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik T650X11E (black) PRI	tonery	766.02 zł
Black Point - toner zamiennik T654X11E. X654X11E (black) BP	tonery	838.39 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	500 MHz
wydajność zasobnika startowego	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 36000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	1280 MB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 53 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 650 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 4300 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 85 szt

<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>550</b> arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>karton</b> <b>naklejki Dual Web</b> <b>Koperty</b> <b>etykiety zintegrowane</b> <b>etykiety papierowe</b> <b>papier zwykły</b> <b>etykiety poliestrowe</b> <b>folie</b> <b>etykiety winylowe</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>koperty</b> <b>koperty</b> Koperta 7 3/4 <b>koperty</b> Koperta 9 <b>A4</b> <b>A5</b> <b>koperty</b> DL <b>A6</b> Karta A6 <b>Executive</b> <b>Folio</b> <b>B5</b> (JIS) <b>Legal</b> <b>Letter</b> <b>Statement</b> <b>Universal</b>

## Języki i Emulacje

<b>emulacja</b>	<b>PCL 5e</b> <b>PCL 6</b> <b>PPDS</b> (Personal Printer Data Stream) <b>PostScript 3</b> <b>xHTML</b> <b>PDF 1.6</b> <b>Direct Image</b> <b>XPS</b> (XML Paper Specification)
<b>czcionki i znaki</b>	<b>kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej</b> <b>158 skalowalnych czcionek PostScript</b> <b>2 czcionki rastrowe PCL</b> <b>39 skalowalnych czcionek PPDS</b> <b>5 czcionek rastrowych PPDS</b> <b>84 skalowalne czcionki PCL</b> <b>OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB 2.0</b> <b>Ethernet</b> przedni port <b>USB 1.1</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>wireless</b> serwer wydruku Lexmark N4050e 802.11g Wireless (tylko drukowanie) <b>Ethernet</b> zewnętrzny MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet <b>Ethernet</b> Wewnętrzna karta sieciowa MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet <b>Ethernet</b> Wewnętrzna karta sieciowa MarkNet™ N8130 Fiber Fast Ethernet <b>wireless</b> Wewnętrzna karta bezprzewodowa MarkNet™ N8150 802.11g
<b>wspierane protokoły sieciowe</b>	<b>TCP/IP IPv4</b> <b>IPX/SPX</b> <b>AppleTalk</b> <b>LexLink (DLC)</b> <b>TCP/IP IPv6</b> <b>TCP</b> <b>UDP</b>

## Wymiary i Waga

<b>wymiary opakowania</b>	szerokość <b>625</b> mm
---------------------------	-------------------------

	głębokość 545 mm
	wysokość 550 mm
waga produktu (netto)	ok. 23.4 kg
szerokość produktu	425 mm
głębokość produktu	510 mm
wysokość produktu	438 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	max 80 % min 8 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	max 32 °C min 16 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
Energy Star	nie

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 z serwerem terminali, Windows 2000 Server z serwerem terminali, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 z serwerem terminali, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 z usługami terminalowymi, Windows Server 2008 x64 z usługami terminalowymi
Mac OS	Apple Mac OS X, Apple Mac OS 9.x
UNIX	Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, Linspire Linux 6.0, Debian GNU/Linux 4.0, Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0, Ubuntu 7.10, Ubuntu 8.04 LTS Sun Solaris SPARC 8, 9, 10, Sun Solaris x8610, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1
Inne	Novell Open Enterprise Server obsługujący Netware z NDS, iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS)

## Zawartość Opakowania

hardware	drukarka laserowa Lexmark T654dn, startowa zwrotna kasetka z tonerem o wydajności do 10 000 stron, instrukcja lub arkusz konfiguracji (połączenie lokalne i sieciowe), przewody zasilania, arunki ograniczonej gwarancji / Gwarancja, Arkusz lub broszura bezpieczeństwa, informacja na temat programu zwrotu zużytych kaset Lexmark
software	dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją

## Gwarancja

**service 24 miesiące - w serwisie**