



Lexmark - T654N

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner T650A11E (black) zwrotny	tonery	1 130.21 zł
Lexmark - toner 0T650H11E (black) zwrotny	tonery	2 196.04 zł
Lexmark - toner 0T654X11E (black) zwrotny	tonery	2 292.84 zł
Lexmark - toner T650H04E (black) zwrotny	tonery	3 135.80 zł
Lexmark - toner T654X04E (black) zwrotny	tonery	3 352.18 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik T650X11E (black) PRI	tonery	766.02 zł
Black Point - toner zamiennik T654X11E. X654X11E (black) BP	tonery	838.39 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	500 MHz
wydajność zasobnika startowego	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 36000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	1280 MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 53 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	prawy 5 mm lewy 5 mm dolny 5 mm górny 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 650 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 4300 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 85 szt

ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 550 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak
obsługiwane rodzaje nośników	karton naklejki Dual Web Koperty etykiety zintegrowane etykiety papierowe papier zwykły etykiety poliestrowe folie etykiety winylowe
obsługiwane formaty nośników	koperty koperty Koperta 7 3/4 koperty Koperta 9 A4 A5 koperty DL A6 Karta A6 Executive Folio B5 (JIS) Legal Letter Statement Universal

Języki i Emulacje

emulacja	XPS (XML Paper Specification) Direct Image PDF 1.6 xHTML PostScript 3 PPDS (Personal Printer Data Stream) PCL 6 PCL 5e
czcionki i znaki	OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e 84 skalowalne czcionki PCL 5 czcionek rastrowych PPDS 39 skalowalnych czcionek PPDS 2 czcionki rastrowe PCL 158 skalowalnych czcionek PostScript kod kreskowy 3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	przedni port USB 1.1 Ethernet USB 2.0
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless Wewnętrzna karta bezprzewodowa MarkNet™ N8150 802.11g Ethernet Wewnętrzna karta sieciowa MarkNet™ N8130 Fiber Fast Ethernet Ethernet Wewnętrzna karta sieciowa MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet Ethernet zewnętrzny MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet wireless serwer wydruku Lexmark N4050e 802.11g Wireless (tylko drukowanie)
wspierane protokoły sieciowe	UDP TCP TCP/IP IPv6 LexLink (DLC) AppleTalk IPX/SPX TCP/IP IPv4

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	wysokość 550 mm
---------------------------	------------------------

	głębokość 545 mm
	szerokość 625 mm
waga produktu (netto)	ok. 23.4 kg
szerokość produktu	425 mm
głębokość produktu	510 mm
wysokość produktu	438 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 z usługami terminalowymi, Windows Server 2008 x64 z usługami terminalowymi Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 z serwerem terminali, Windows 2000 Server z serwerem terminali, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 z serwerem terminali,
Mac OS	Apple Mac OS X, Apple Mac OS 9.x
UNIX	Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, Linspire Linux 6.0, Sun Solaris SPARC 8, 9, 10, Sun Solaris x8610, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1 Debian GNU/Linux 4.0, Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0, Ubuntu 7.10, Ubuntu 8.04 LTS
Inne	Novell Open Enterprise Server obsługujący Netware z NDS, iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS)

Zawartość Opakowania

hardware	przewody zasilania, warunki ograniczonej gwarancji / Gwarancja, Arkusz lub broszura bezpieczeństwa, informacja na temat programu zwrotu zużytych kaset Lexmark drukarka laserowa Lexmark T654n, startowa zwrotna kaset z tonerem o wydajności do 10 000 stron, instrukcja lub arkusz konfiguracji (połączenie lokalne i sieciowe),
software	dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie