



## TallyGenicom - T 9022

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	17.51 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	6.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa monochromatyczna</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>typ procesora</b>	<b>Samsung SPGPm</b>
<b>szybkość procesora</b>	166 MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do 30000 stron
<b>wydajność zasobnika startowego</b>	do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	16 MB
<b>maksymalna pamięć</b>	144 MB
<b>poziom hałasu</b>	max 51 dB

### Parametry Druku

---

<b>rozdzielczość druku mono</b>	1200x1200 dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do 20 stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do 10 sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	nie
<b>marginesy</b>	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

### Obsługa Nośników

---

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do 163 g/m <sup>2</sup>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do 163 g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	2
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	nie
<b>ręczne podawanie nośników</b>	tak
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	tak
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	3
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do 300 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 550 arkuszy
<b>ilość odbiorników papieru</b>	1
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do 150 arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	nie
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły i gruby, folie do drukarek laserowych, etykiety, koperty</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4, A5, Legal, Folio, Officio, Executive, ISO B5, JIS B5, 3"x5", A6, Monarch, No.9,</b>

No.  
10,  
DL,  
C5

## Języki i Emulacje

---

emulacja	PCL 6 PCL 5e IBM Pro Printer PostScript 3 Epson
czcionki i znaki	45 skalowalnych (35 Intellifont, 10 TrueType), 136 PostScript 3 (opcja)

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet 10/100 Base-TX wireless

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 10 kg
szerokość produktu	358 mm
głębokość produktu	452 mm
wysokość produktu	278 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 400 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	9x, NT 4.0, 2000, ME, XP, 2003
Mac OS	Macintosh OSX

## Gwarancja

---

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------