



Kyocera-Mita - TASKalfa 1800 (1800)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-4105 (black) tonery 319.26 zł

AKCESORIA

Kyocera-Mita - dwustronny automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy (DP-480)	akcesoria	1 998.75 zł
Kyocera-Mita - dupleks (DU-480)	akcesoria	639.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy na 300 arkuszy (PF-480)	akcesoria	1 299.00 zł
Kyocera-Mita - pokrywa oryginałów (1202NG0UN0)	akcesoria	262.91 zł
Kyocera-Mita - szafka drewniana niska (CB-480L)	akcesoria	789.00 zł
Kyocera-Mita - szafka drewniana wysoka (CB-480H)	akcesoria	850.00 zł
Kyocera-Mita - szafka metalowa niska (CB-481L)	akcesoria	989.00 zł
Kyocera-Mita - szafka metalowa wysoka (CB-481H)	akcesoria	1 009.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 3000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 15000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 20000 stron (A4)
typ procesora	ARM (v5 base core equivalent)
szybkość procesora	500 MHz
poziom hałasu	max 62 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 18 stron A4/min (do 8 str./min - A3)
czas do wydruku pierwszej strony	do 5.7 sekund
czas nagrzewania	do 17.2 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie (opcja)

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4

faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie (opcja)
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF JPG BMP TIFF
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skan do PC, skan do email, TWAIN

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 18 kopii/min (A4, do 8 str./min - A3)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie (opcja)
inne funkcje	skanuj raz - drukuj wiele, sortowanie elektroniczne, sortowanie krzyżowe*, automatyczny wybór papieru, kopiowanie dwustronne**, kopiowanie kombinowane calowe/metryczne, tryb layout (2na1, 4na1), tryb programu, tryb zarządzania *Wymaga dodatkowego podajnika na papier PF-480 **Wymaga modułu dupleksu DU-480

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 160 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie (opcja)
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	0 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1350 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 A6 Ledger Letter Legal koperty

Języki i Emulacje

emulacja GDI

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 26 kg
waga w opakowaniu	ok. 27 kg
szerokość produktu	565 mm
głębokość produktu	527 mm
wysokość produktu	485 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 385 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Drukowanie oparte na komputerach z aktualnymi systemami operacyjnymi Windows
---------	--

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne TASKalfa 1800, toner startowy o wydajności do 3000 stron
----------	--

Inne

panel sterowania	Wyświetlacz LCD
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
---------	---------------------------------