



Kyocera-Mita - TASKalfa 2020 (2020)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
na zamówienie

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-4145 (black)	tonery	435.00 zł
--------------------------------------	--------	-----------

AKCESORIA

Kyocera-Mita - dwustronny automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy (DP-480)	akcesoria	1 998.75 zł
Kyocera-Mita - dupleks (DU-480)	akcesoria	639.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy na 300 arkuszy (PF-480)	akcesoria	1 299.00 zł
Kyocera-Mita - pokrywa oryginałów (1202NG0UN0)	akcesoria	262.91 zł
Kyocera-Mita - szafka drewniana niska (CB-480L)	akcesoria	789.00 zł
Kyocera-Mita - szafka drewniana wysoka (CB-480H)	akcesoria	850.00 zł
Kyocera-Mita - szafka metalowa niska (CB-481L)	akcesoria	989.00 zł
Kyocera-Mita - szafka metalowa wysoka (CB-481H)	akcesoria	1 009.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 3000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 16000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
typ procesora	ARM (v5)
szybkość procesora	500 MHz
poziom hałasu	max 46.1 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1800x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min (do 10 str./min - A3)
czas do wydruku pierwszej strony	do 5.7 sekund
czas nagrzewania	do 17.2 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie (opcja)

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie

faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie (opcja)
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF (kompresja do MMR/JPEG) PDF PDF (kompresja do MMR/JPEG) PDF (wysoko skompresowany CCITT Group 4/JBIG 2) JPEG BMP PNG
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Scan do PC (SMB), skan do e-mail, TWAIN, WIA skan

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 20 kopii/min (A4, do 10 str./min - A3)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie (opcja)
inne funkcje	skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, obracanie i sortowanie kopii 1, kopiowanie dwustronne 2, automatyczny wybór papieru 3, funkcja 2w1/4w1, usuwanie marginesów, margines do oprawy, ustawienia użytkownika, kopia dowodów osobistych, przerwanie kopiowania (1 Wymagany podajnik papieru PF-480, 2 Wymagany dupleks DU-480, 3 Wymagany podajnik dokumentów DP-480)

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 160 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie (opcja)
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	0 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1350 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 98 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 432 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 A6 Ledger Letter

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki GDI

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN nie
wireless - druk przez WiFi nie
NFC nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB (2.0 Hi-Speed)
drukowanie z chmury nie
drukowanie z urządzeń mobilnych nie

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 27 kg
waga w opakowaniu ok. 27 kg
szerokość produktu 565 mm
głębokość produktu 527 mm
wysokość produktu 455 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 15 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C
max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii średnio 378 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012/R2,
Windows Server 2016, Windows Server 2019
Mac OS Mac OS 10.5 lub nowszy
UNIX Linux

Zawartość Opakowania

hardware Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera TASKalfa 2020, toner startowy o wydajności do 3000 stron

Inne

panel sterowania 2 liniowy LCD podświetlany wyświetlacz z klawiaturą
IPP nie
dysk twardy (HDD) nie
drukowanie znaków wodnych nie

Gwarancja

on site 24 miesiące - naprawa u klienta